

WATERDICHTING

KELDERAFDICHTING BUITENZIJDE



SIKA® IGASOL®-101
SIKA® IGOLFLEX®-101

SIKA® IGASOL®-101
SIKA® IGOLFLEX®-201

SIKA® IGOLFLEX® F-01

TOEPASSINGSGEBIEDEN*

Bescherming tegen water- en vochtindringing zoals van doorsijpelend water bij lage waterdruk.

Bescherming tegen water- en vochtindringing zoals van hoog grondwaterpeil of doorsijpelend water bij hogere waterdruk.

VERBRUIK**

0,15 kg/m² als voorbehandeling
4,50 - 6 ltr/m²

0,15 kg/m² als voorbehandeling
4,50 - 5 kg/m²

glasvezelmat

KELDERAFDICHTING BINNENZIJDE



SIKA MONOTOP®-109 WATERPROOFING

SIKA®-1

SIKA® SNELCEMENT

TOEPASSINGSGEBIEDEN*

Waterdichte plamuurmortel voor binnenzijde muur.

Toeslagstoffen voor waterdichte zandcementmortel.

Stoppen van acute waterlekage.

VERBRUIK**

1,5 kg/mm/m²

mengverhouding
Sika®-1 : water = 1 : 10

mengverhouding
Sika® Snelcement : water = 3 : 1

VLOERBESCHERMING EN WATERDICHTING



SIKAFLOOR®-156 PRIMER
SIKAFLOOR®-400 N ELASTIC***

SIKAFLOOR®-2540 W

SIKAGARD®-907 W

TOEPASSINGSGEBIEDEN*

Afdichten en beschermen balkonvloer.

Beschermen kelder- of garagevloer.

Terrastegels beschermen en voegen verharderen.

VERBRUIK**

0,3 - 0,5 kg/m² per laag
0,3 kg/m² per laag

0,2 - 0,3 kg/m² per laag

0,5 tot 1,5 ltr/m²

* raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad

** de genoemde verbruiken zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de zuiging, ruwheid en vlakheid van de ondergrond en het materiaalverlies

*** bij toepassing van Sikafloor®-400 N Elastic aan de laatste laag 4% gew. delen SikaGrip®/Sikafloor® Antirutschmittel toevoegen

WATERDICHTING

MUURBESCHERMING



SIKAGARD®-703 W

TOEPASSINGSGBIEDEN*

Impregneren van buitenzijde muur.

VERBRUIK**

0,15 - 0,5 ltr/m²

SIKAGARD®-905 W

Impregneren en verharden van binnenzijde muur.

0,2 - 0,3 ltr/m² per laag

SIKA® IGASOL®-101

Waterdicht maken van ondergrondse constructies.

0,30 kg/m² per laag

SIKAMUR® INJECTOCREAM-100

Behandelen van optrekkend vocht.

1 worst à 600 ml per 7 m¹
halfsteens muur



AFDICHTING DAKEN EN GOTEN



SIKA® BLACKSEAL®-2

TOEPASSINGSGBIEDEN*

Afdichten aansluitvoegen bij schoorstenen, lichtkoepels en goten.

VERBRUIK**

afhankelijk van voegafmeting

SIKA® BLACKSEAL®-2

Herstellen van scheuren en gaten in dakbedekkingen bij noodreparaties.

afhankelijk van type reparatie

AFDICHTING VOEGEN



SIKAFLEX®-11 FC+

TOEPASSINGSGBIEDEN*

Afdichten voegen zowel binnen als buiten.

VERBRUIK**

1 patroon voor 3 m¹ voeg van 10 x 10 mm

SIKASIL® C

Sanitaire voegen afdichten.

1 patroon voor 12 m¹ kitvoeg van 5 x 5 mm

SIKASWELL® S-2

Kim-aansluiting afdichten met zwellende kit.

1 patroon per 3 - 9 m¹ (afhankelijk van toepassing)

* raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad

** de genoemde verbruiken zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de zuiging, ruwheid en vlakheid van de ondergrond en het materiaalverlies