

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Igolflex®-301 Accelerator

Hulpstof voor Sika® Igolflex®-301

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Igolflex®-301 Accelerator is een hulpstof om de droogtijd te versnellen van de Sika® Igolflex®-301 in kritische condities zoals koude temperaturen, winter, op vochtige ondergronden, hoge luchtvochtigheid en te verwachten regen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Zorgt voor verwerkbaarheid van Sika® Igolflex®-301 in alle klimaten
- Versnelt de droogtijd
- Versnelt de tijd tot regen bestendigheid
- Eenvoudig te mengen

TOEPASSING

- Sika® Igolflex®-301 Accelerator wordt exclusief toegepast in de Sika® Igolflex®-301 om de droogtijd te verbeteren.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Hulpstof voor versnellen droging
Verpakking	200 g Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties
Uiterlijk / kleur	Blauw
Houdbaarheid	12 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet worden opgeslagen in originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking bij droge condities en temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Sika® Igolflex®-301 Accelerator dient toegepast te worden in de juiste hoeveelheid afhankelijk van de verpakkingsgrootte van de Sika® Igolflex®-301.	
	Hoeveelheden	
	Sika® Accelerator	Sika® Igolflex®-301
	50 gr	5 kg
	100 gr	10 kg
	200 gr	20 kg

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Eenmaal geopend de verpakking goed hersluiten om vochtindringing te voorkomen.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Note: Het gemengde product is verwerkbaar tot 1 uur na het mengen.

- Onmiddellijk na het openen van de verpakking Sika® Accelerator in de juiste hoeveelheid toevoegen aan de Sika® Igoflex®-301 en handmatig of mechanisch zorgvuldig mengen.
- Zie voor de verwerking het product informatieblad van de Sika® Igoflex®-301.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sika® Igoflex®-301 Accelerator
Februari 2026, Version 01.03
020706802000000005

SikaIgoflex-301Accelerator-nl-NL-(02-2026)-1-3.pdf