

SCHÖNOX® ST PROTECT

SNIJBESCHERMINGSBAND

SCHÖNOX ST PROTECT is een snijbeschermingsband van roestvrij staal. SCHÖNOX ST PROTECT is eenvoudig en zeker te gebruiken. Geschikt voor alle dilatatievoegen. Bij het wegsnijden van elastische siliconenkit remt SCHÖNOX ST PROTECT zeker en blijvend de vernietiging van de afdichtingen onder keramische bekledingen.



Producteigenschappen

- zeer snijvast
- bestand tegen alkali
- watervast
- bestand tegen veroudering
- zeer bestand tegen chemicaliën
- makkelijk te verwerken
- eenzijdig zelfklevend
- geschikt voor alle soorten dilatatievoegen
- vlg. DIN 18534

Toepassingsgebied

SCHÖNOX ST PROTECT is voor alle soorten dilatatievoegen geschikt. Bij het wegsnijden van elastische siliconenkit remt SCHÖNOX ST PROTECT zeker en blijvend de vernietiging van de afdichtingen onder keramische bekledingen. Te gebruiken voor de water-belastings-categorie W0-I bis W3-I vlg. DIN 18534.

Ondergronden

- SCHÖNOX ST 50/25, IC, EC, AB 30/10

Eisen aan de ondergrond

- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.

Gebruiksaanwijzing

- Na volledige droging van de afdichting wordt SCHÖNOX ST PROTECT bij de dilataties opgeplakt. Hiervoor wordt het bescherm papier van de achterkant verwijderd en de band in de geplande dilatatievoeg bevestigd. Daarna kan de keramische bekleding direct worden aangebracht.
- SCHÖNOX ST PROTECT wordt direct voor het aanbrengen van de tegels verwijderd.
- Bij het aanbrengen van de tegels moet erop worden gelet, dat de dilatatievoegen in de bekleding afhankelijk van

de plaats van de snijbeschermingsband worden gezet.

- Voor de verwerking met de montagehandleiding in de verpakking rekening houden.

Verpakking

- SCHÖNOX ST PROTECT
20 m rol (28 mm breed)

Opslag

- Koel en droog, tegen zonlicht beschermen.
- Gedurende 2 jaar houdbaar.

Milieu

- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

Advies

- Let op de productdatablader van aanvullende producten. In geval van twijfel adviseren wij nadere informatie van de fabrikant in te winnen.
- De geldige normen, richtlijnen en merkblader zijn van toepassing.

Technische gegevens

- Materiaal: roestvrij staalband
- Materiaaldikte: ca. edelstaal 0,9 mm, zelfklevende strip 0,1 mm
- Rolbreedte: edelstaal 28 mm
- Rollengte: 20 m
- Verwerkings- en ondergrondtemperatuur: +5 °C tot +35 °C



SCHÖNOX® ST PROTECT

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitleiding en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het Sika managementsysteem is door het SQS gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56

3542 EG Utrecht

Postbus 40390

3504 AD Utrecht

Tel: 31 (0) 30-241 01 20

www.sika.nl