

SCHÖNOX® HA PRO

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 63245724

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	63245724
2	BEOGD(E) GEBRUIK(EN):	EAD 030352-00-0503: 2019 Vloeibaar aan te brengen, waterdichte contactafdichting voor wand- en vloerooppervlaktes in natte ruimtes
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+
6b	EUROPEES BEOORDELINGSDOCUMENT:	EAD 030352-00-0503: 2019
	Europese technische beoordeling:	ETA-22/0070 van 2022/03/08
	Technische beoordelingsinstantie:	ETA-DANMARK A/S
	Aangemelde instantie(s):	0761

PRESTATIEVERKLARING

SCHÖNOX® HA PRO

63245724

2022.03, ver. 1

1015

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag – klasse ¹	Euroklasse E/E _{fl}	
Gevaarlijke stoffen	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid	<p>De dampdoorlaatbaarheid van de SCHÖNOX SPR primer, 250 g/m², + SCHÖNOX HA PRO, 1.130 g/m², tweemaal aangebracht, getest bij +23°C en een luchtvochtigheid van 93-50%: sd-waarde = 79,3 m</p> <p>SCHÖNOX HA PRO zonder primer, 1.130 g/m², tweemaal aangebracht, getest bij +23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 93-50%: sd-waarde = 3,1 m</p>	
Waterdichtheid	Waterdicht vlg. EN 14891	
Scheuroverbrugging	<p>1.230 g/m² SCHÖNOX HA PRO, tweemaal aangebracht (equivalente dikte van het membraan = 0,5 mm)</p> <p>Beoordelingscategorie 1: scheurbreedte tijdens de test 0,4 mm</p>	EAD 030352-00-0503: 2019
Hechtvastheid	<p>De in de ETA-template genoemde tegellijmen en SCHÖNOX HA PRO voldoen alle aan beoordelingscategorie 2: Hechtvastheid ≥ 0,5 MPa op ondergronden van beton, cementgebonden ondergronden, calciumsulfaatgebonden ondergronden en gipsvezelplaten.</p> <p>De in de ETA-template genoemde tegellijmen en SCHÖNOX HA PRO voldoen alle aan beoordelingscategorie 1: Hechtvastheid ≥ 0,3 MPa op ondergronden van kalkcementpleister, gipskartonplaten en watervaste platen met een kern van polystyreen met een cementgebonden, glasvezelversterkte deklaag.</p>	
Krasbestendigheid	NPD	
Voegoverbrugging	SCHÖNOX HA PRO afdichting in combinatie met het voegendichtband SCHÖNOX ST (50/25), SCHÖNOX ST BT (butylband) en SCHÖNOX KIMBAND voldoen aan de beoordelingscategorie 2: Waterdicht.	

PRESTATIEVERKLARING

SCHÖNOX® HA PRO

63245724

2022.03, ver. 1

1015

Waterdichtheid rond doorvoeringen	SCHÖNOX HA PRO afdichting met versterkingen, zoals beschreven in hoofdstuk 1 van deze ETA*) komen overeen met beoordelingscategorie 2: Waterdicht
Temperatuurbestendigheid	SCHÖNOX HA PRO en de in de ETA-template genoemde tegellijmen voldoen aan beoordelingscategorie 2 op ondergronden van beton: hechtvastheid \geq 0,5 MPa
Waterbestendigheid	SCHÖNOX HA PRO en de in de ETA-template genoemde tegellijmen voldoen aan beoordelingscategorie 2 op ondergronden van beton: hechtvastheid \geq 0,5 MPa
Alkalibestendigheid	SCHÖNOX HA PRO en de in de ETA-template genoemde tegellijmen voldoen aan beoordelingscategorie 2 op ondergronden van beton: hechtvastheid \geq 0,5 MPa
Mechanische weerstand	NPD
Slipweerstand	NPD
Repareerbaarheid	Repareerbaar
Dikte van de laag	De benodigde hoeveelheid (nat) SCHÖNOX HA PRO afdichting is 2,46 kg/mm ² per mm droge laagdikte. De minimale laagdikte van de afdichting moet 0,5 mm zijn. (Deze waarde resulteert in omgerekend 1,58 kg/m ² = dikte 0,64 mm)

*) Overeenkomstig de bepalingen van ETAG 022 deel 1 – bijlage A, is de kit getest met de volgende typen afvoerputten: 1) afvoer met niet-geweven flens, b) afvoer met kunstof- of metalen flens en geschroefde klemring, c) roestvrijstalen gootafvoer met achterwandclip of gootafvoer met kunststof flens, d) roestvrijstalen hoekafvoer.

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn vlg. de aangegeven prestatie(s). Voor het maken van deze prestatieverklaring, in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011, is alleen de hierboven genoemde leverancier verantwoordelijk.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

PRESTATIEVERKLARING

SCHÖNOX® HA PRO

63245724

2022.03, ver. 1

1015

Name : Andreas Keil
Function: Markt Field Manager
Rosendahl, 9 maart 2022

Name : Felix Meinert
Function: R&D-MTC Manager
Rosendahl, 9 maart 2022

i.v. Andreas Keil

Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Str. 6
D-48720 Rosendahl-Osterwick


i.v. Felix Meinert

Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Str. 6
D-48720 Rosendahl-Osterwick

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

VOLLEDIGE CE-MARKERING

OP HET ETIKET AAN TE BRENGEN MARKERING

	
22	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
63245724	
Notified Body 0761	
Brandgedrag – klasse 1	Euroklasse E/Efl
Gevaarlijke stoffen	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid	De dampdoorlaatbaarheid van de SCHÖNOX SPR primer, 250 g/m ² , + SCHÖNOX HA PRO, 1.130 g/m ² , tweemaal aangebracht, getest bij +23°C en een luchtvochtigheid van 93-50%: sd-waarde = 79,3 m SCHÖNOX HA PRO zonder primer, 1.130 g/m ² , tweemaal aangebracht, getest bij +23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 93-50%: sd-waarde = 3,1 m
Waterdichtheid	Waterdicht vlg. EN 14891
Scheuroverbrugging	1.230 g/m ² SCHÖNOX HA PRO, tweemaal aangebracht (equivalente dikte van het membraan = 0,5 mm) Beoordelingscategorie 1: scheurbreedte tijdens de test 0,4 mm

PRESTATIEVERKLARING

SCHÖNOX® HA PRO

63245724

2022.03, ver. 1

1015

4/7

BUILDING TRUST



	De in de ETA-template genoemde tegellijmen en SCHÖNOX HA PRO voldoen alle aan beoordelingscategorie 2: Hechtvastheid $\geq 0,5$ MPa op ondergronden van beton, cementgebonden ondergronden, calciumsulfaatgebonden ondergronden en gipsvezelplaten.
Hechtvastheid	De in de ETA-template genoemde tegellijmen en SCHÖNOX HA PRO voldoen alle aan beoordelingscategorie 1: Hechtvastheid $\geq 0,3$ MPa op ondergronden van kalkcementpleister, gipskartonplaten en watervaste platen met een kern van polystyreen met een cementgebonden, glasvezelversterkte deklaag.
Krasbestendigheid	NPD
Voegoverbrugging	SCHÖNOX HA PRO afdichting in combinatie met het voegendichtband SCHÖNOX ST (50/25), SCHÖNOX ST BT (butylband) en SCHÖNOX KIMBAND voldoen aan de beoordelingscategorie 2: Waterdicht.
Waterdichtheid rond doorvoeringen	SCHÖNOX HA PRO afdichting met versterkingen, zoals beschreven in hoofdstuk 1 van deze ETA*) komen overeen met beoordelingscategorie 2: Waterdicht
Temperatuurbestendigheid	SCHÖNOX HA PRO en de in de ETA-template genoemde tegellijmen voldoen aan beoordelingscategorie 2 op ondergronden van beton: hechtvastheid $\geq 0,5$ MPa
Waterbestendigheid	SCHÖNOX HA PRO en de in de ETA-template genoemde tegellijmen voldoen aan beoordelingscategorie 2 op ondergronden van beton: hechtvastheid $\geq 0,5$ MPa
Alkalibestendigheid	SCHÖNOX HA PRO en de in de ETA-template genoemde tegellijmen voldoen aan beoordelingscategorie 2 op ondergronden van beton: hechtvastheid $\geq 0,5$ MPa
Mechanische weerstand	NPD
Slipweerstand	NPD
Repareerbaarheid	Repareerbaar
Dikte van de laag	De benodigde hoeveelheid (nat) SCHÖNOX HA PRO afdichting is $2,46 \text{ kg/mm}^2$ per mm droge laagdikte. De minimale laagdikte van de afdichting moet $0,5 \text{ mm}$ zijn. (Deze waarde resulteert in omgerekend $1,58 \text{ kg/m}^2 = \text{dikte } 0,64 \text{ mm}$)
Vloeibaar aan te brengen, waterdichte contactafdichting voor wand- en vloeroppervlakten in natte ruimtes.	

<http://dop.sika.com>

OF

PRESTATIEVERKLARING

SCHÖNOX® HA PRO

63245724

2022.03, ver. 1

1015

5/7

BUILDING TRUST





22

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

63245724

Notified Body 0761

Voor details rekening houden met de bijbehorende documenten.

EAD 030352-00-0503: 2019

Vloeibaar aan te brengen, waterdichte contactafdichting voor wand- en vloeroppervlakten in natte ruimtes.

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

PRESTATIEVERKLARING

SCHÖNOX® HA PRO

63245724

2022.03, ver. 1

1015

6/7

BUILDING TRUST



PRESTATIEVERKLARING
SCHÖNOX® HA PRO
63245724
2022.03, ver. 1
1015

7/7

BUILDING TRUST

