

---

# Sikafloor®-359 N

---

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. 37385172

---

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	37385172
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	EN 13813:2002 Kunstharsgebonden dekvloer voor gebruik in gebouwen
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart
4	<b>GEMACHTIGDE:</b>	
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	Systeem 4 (voor binnen toepassingen)
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	0921 0767

**7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)** Getest systeem: Sikafloor®-161 (ingestrooid met kwarszand 0,3 – 0,8 mm), Sikafloor®-350 N Elastic (+ 20% kwartszand 0,1 - 0,3mm en ingestrooid met kwartszand 0,3 – 0,8 mm) en Sikafloor®-359 N

Essentiële kenmerken	Prestaties	Systeem van evaluatie en herziening van bestendigheid van prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandclassificatie:	E <sub>fi</sub> <sup>1)</sup>	Systeem 4	EN 13813:2002
Onthechting van corrosieve substanties:	SR	Systeem 4	
Waterdoorlatendheid:	NPD	Systeem 4	
Slijtvastheid:	≤ AR1 <sup>2)</sup>	Systeem 4	
Hechtsterkte:	B2,0	Systeem 4	
Slagvastheid:	≥ IR4	Systeem 4	
Geluidsisolatie:	NPD	Systeem 4	
Geluidsabsorptie:	NPD	Systeem 4	
Thermische bestendigheid:	NPD	Systeem 4	
Chemische bestendigheid:	NPD	Systeem 4	

<sup>1)</sup> Volgens besluit 2010/85/EU van de Commissie van 9 februari 2010 voldoet het product zonder verdere tests aan de brandprestatieklasse E/E<sub>fi</sub>.

<sup>2)</sup> Min. classificatie, raadpleeg het individuele testcertificaat.

---

**8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE**

---

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

---

Naam : Raimond Ubing  
Functie: Head Technical Services  
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer  
Functie: Teamleider Application Engineers  
Utrecht, 24 januari 2025



.....

.....

---

Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

**GERELATEERDE PRESTATIEVERKLARING**

---

Productnaam	Geharmoniseerde norm	DoP nummer
Sikafloor®-359 N	EN 1504-2:2004	58219042

---

**Prestatieverklaring**  
Sikafloor®-359 N  
37385172  
04.12.2017 , ver. 2  
1008



08

EN 13813: 2002

DoP Nr. 37385172

Sika Deutschland GmbH  
Kornwestheimer Str. 103 - 107  
70439 Stuttgart

Aangemelde instantie 0921, 0767

Kunstharsgebonden dekvloer voor gebruik in gebouwen

Brandclassificatie:	E <sub>fl</sub>
Onthechting van corrosieve substanties:	SR
Slijtvastheid	≤ AR1
Hechtsterkte:	≥ B2,0
Slagvastheid	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.


### Prestatieverklaring

Sikafloor®-359 N  
37385172  
04.12.2017 , ver. 2  
1008

4/5

**BUILDING TRUST**





**Sika Nederland B.V.**  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Nederland  
<http://nld.sika.com>

**Prestatieverklaring**  
Sikafloor®-359 N  
37385172  
04.12.2017 , ver. 2  
1008

5/5

**BUILDING TRUST**

