

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Separol® Vegetal-61 D

Ontkistingsolie voor uitgestelde ontkisting - plantaardige olie-emulsie

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Separol® Vegetal-61 D is een vertraagd ontkistingsmiddel voor beton of mortel. Het is een emulsie op basis van plantaardige materialen, ontworpen met respect voor het milieu en de gezondheid van de gebruikers.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Zorgt voor een betonoppervlak met hoogwaardige afwerking
- Veroorzaakt geen verkleuring bij wit of gekleurd beton
- Maakt het mogelijk om achteraf coating of verf aan te brengen

TOEPASSING

Sika® Separol® Vegetal-61 D wordt gebruikt als ontkistingsmiddel voor transportbeton of prefab beton:

- Geschikt voor metalen en houten bekistingen (voor andere bekistingen: neem contact op met ons of voer vooraf een compatibiliteitstest uit)
- Toepasbaar bij verdicht beton of zelfverdichtend beton (ZVB)
- Geschikt voor stoombehandeld beton tot een temperatuur van 70°C
- Ontwikkeld om een betonoppervlak van hoge esthetische kwaliteit te realiseren

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	▪ Vat : 210 liter ▪ IBC: 1000 liter
Kleur	Witte tot lichtgele emulsie
Houdbaarheid	12 maanden in onbeschadigde en ongeopende verpakkingen
Opslagcondities	Bescherm tegen vorst Sika® Separol® Vegetal-61 D is niet vorst resistent
Soortelijk gewicht	0,98 bij 20°C
Aanbevolen hoeveelheid	1 liter : ▪ voor 20 tot 60 m² op een absorberende ondergrond (zuigende bekisting) ▪ voor 60 tot 100 m² op een niet-absorberende ondergrond (niet zuigende bekisting)

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Vernevelen om een dunne, vergelijkmatige laag aan te brengen.

Het is aanbevolen om enkele minuten te wachten na het vernevelen, zodat de waterfase volledig kan verdampen en er een homogeen beschermend film ontstaat.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sika® Separol® Vegetal-61 D
December 2025, Version 03.02
021405021000000179

SikaSeparolVegetal-61D-nl-NL-(12-2025)-3-2.pdf