

SIKAFLEX® & SIKAHYFLEX®

KLEURENKAART

BUILDING TRUST



Sikaflex®-11 FC*	●		●	● ▲				●	●
Sikaflex® PRO-3				● ▲	▲				▲
Sikaflex® Tank N				▲					▲
Sikaflex® TS Plus				▲					▲
Sikaflex® AT Connection	● ▲								
SikaHyflex®-250 Facade	▲	▲	▲	● ▲	▲	▲	▲	▲	▲
SikaHyflex®-605 (siliconen)	● ▲			● ▲					● ▲

● = 300 ml

▲ = 600 ml

Onderstaande kleuren zijn enkel ter indicatie.
Kleurafwijkingen zijn mogelijk i.v.m. druk-, materiaal en productieverschillen.

Wit



Beige



Lichtgrijs



Betongrijs



Middengrijs



Donkergrijs



Basaltgrijs



Bruin



Zwart



Product	Eigenschap	Toepassingsgebied
Sikaflex®-11 FC*	Polyurethaan Universele lijm/kit	Lijm- en afdichtkit Voedingsmiddelenindustrie
Sikaflex® PRO-3	Polyurethaan Dooizoutbestendig	Infra Vloerdilataties Voedingsmiddelenindustrie
Sikaflex® Tank N	polyurethaan Hoge chemische resistentie	Vloeistofdicht
Sikaflex® TS Plus	Polyurethaan Hoge biologische resistentie	Drinkwater Mestsilo's en kuilvoeropslag
Sikaflex® AT Connection	Hybride polyurethaan	Cleanrooms Aansluitvoegen bouw
SikaHyflex®-250 Facade	Polyurethaan Zeer elastisch +100/-50 (ASTM C920)	Geveildilataties
SikaHyflex®-605	Siliconen Elastisch +50/-50	Beglazen Geveildilataties

Alle bovenstaande producten zijn 1-component producten

Primertabel*

Type ondergrond	Sika® Aktivator-205	Sika® Aktivator-205 + schuren met Scotch-brite very fine	Sika® Primer-3 N	Sika® Primer-215
Hout			X	
Poreuze ondergronden				
PVC				
Poreuze ondergronden (vloeistofdicht)				X
Poedercoatings				
Geglazuurde tegels				
Vezelversterkt polyester		X		
2-Componenten coatings				
RVS				
Geanodiseerd aluminium	X			

* raadpleeg voor uitzonderingen de Voorbehandelingstabel voor Lijmen en Afdichten op www.sika.nl