

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikagard®-715 W

Mos- en algenverwijderende oplossing op waterbasis

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikagard®-715 W is een oplossing op waterbasis die mos, korstmos en algen verwijdert. Het product kan met een kwast, roller of spuit worden aangebracht.

TOEPASSING

Sikagard®-715 W wordt gebruikt voor de volledige verwijdering van mos, korstmos, algen en alle andere soortgelijke vervuilingen voor toepassingen binnen en buiten.

Het product kan worden gebruikt voor de volgende toepassingsgebieden:

- Luifels
- Daken
- Goten
- Patio's
- Terrassen en balkons
- Kozijnen
- Zonneschermen
- Siersteenwerk

Sikagard®-715 W kan worden gebruikt op de volgende ondergronden:

- Baksteen
- Natuursteen
- Beton
- Hout
- Aluminium
- Staal
- Kunststof
- Rubber
- Gelakte oppervlakken

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Uitstekende reinigingsprestaties op zowel gladde als poreuze oppervlakken
- Goed penetratiegedrag en hoog dispersievermogen
- Bevat geen organische oplosmiddelen
- Bevat geen fosfaten
- Niet vlekend
- Wordt niet beschouwd als biocide volgens verordening 528/2012 EG
- Voldoet aan EG-verordening nr. 648/2004 betreffende detergentia

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Vloeistof op waterbasis met niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, silicaten en complexvormende middelen		
Verpakking	5 l container	4 containers in krimpfolie	144 containers per pallet
	Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties.		
Houdbaarheid	24 maanden vanaf de productiedatum in onbeschadigde en ongeopende originele verpakking.		
Opslagcondities	Sikagard®-715 W moet rechttop worden bewaard, in droge omstandigheden, beschermd tegen direct zonlicht en bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.		
Kleur	Kleurloos, transparant		

Soortelijk gewicht ~1.01 g/cm³ bij +20 °C

pH-Waarde ~11.5

VERWERKINGSINFORMATIE

Opbrengst 10–13 m² per L

Omgevingstemperatuur > 5 °C

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

1. Aanbrengen met borstel, spons of spray direct op de te reinigen oppervlakken.
2. Laat Sikagard®-715 W 5 tot 10 minuten inwerken en spoel het substraat vervolgens af met schoon water om de verontreiniging te verwijderen.
3. Voor volledige verwijdering van hardnekkige of verouderde vervuiling of residuen, herhaalt u de reinigingsprocedure indien nodig.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad
Sikagard®-715 W
Februari 2023, Version 02.02
021890150000000002

Sikagard-715W-nl-NL-(02-2023)-2-2.pdf