

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaProof® ExTape-100

Zelfklevende tape voor buitenzijde verbinding van het SikaProof® A+ waterdichtingsysteem

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaProof® ExTape-100 is een zelfklevende tape op basis van een butylkleefstof voor externe verbindingen en detaillering van het SikaProof® A+ membraansysteem. De tape bestaat uit een grijze aluminium/PET achterzijde met aan de kleefzijde een dubbele verwijderbare laag.

TOEPASSING

Het product wordt gebruikt voor:
Het afdichten van buitenvoegen en details binnen het SikaProof® A+ membraansysteem.

Let op:

Gebruik het product niet op plaatsen waar het permanent wordt blootgesteld aan weersinvloeden of UV-licht.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Hoge hechting en afdichtingsvermogen
- Dubbele verwijderbare laag voor snelle en gemakkelijke installatie

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	6 rollen verpakt in een doos. Individuele rolgrootte: Lengte 20 m / Breedte 100 mm Raadpleeg de actuele prijslijst voor beschikbare verpakkingsvarianten.
Houdbaarheid	24 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking worden bewaard bij droge omstandigheden en temperaturen tussen + 5 °C en + 25 °C. Raadpleeg altijd de verpakking. Raadpleeg de actuele prijslijst voor beschikbare verpakkingsvarianten.
Uiterlijk / kleur	Grijze drager bedekt met zwarte butylkleefstof en een gedeelde witte dubbele verwijderbare laag
Lengte	20 m
Breedte	100 mm
Laagdikte	1.0 mm

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	Systeemcomponenten SikaProof® A+ membranen
----------------------	---

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	Maximum	+35 °C
	Minimum	+5 °C
Ondergrondtemperatuur	Minimum	+5 °C

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

Raadpleeg de volgende Sika® methodeverklaring:
Sika® methodeverklaring: SikaProof® A+

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

BELANGRIJK

Volg strikt de installatieprocedures

Volg strikt de installatieprocedures zoals omschreven in de verwerkingshandleiding en werkinstructies, die altijd moeten worden aangepast aan de feitelijke omstandigheden ter plaatse.

BELANGRIJK

Toepassing door opgeleid personeel

De toepassing van dit product mag alleen worden uitgevoerd door een applicateur die is opgeleid of goedgekeurd door Sika. De applicateur moet ook ervaring hebben met dit type toepassing.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

ONDERGROND KWALITEIT

Het contactoppervlak is de lichtgele zijde van het Sika-Proof® membraan. Het moet droog, schoon en vrij zijn van materialen die de hechting kunnen beïnvloeden.

Toepassing buiten de gespecificeerde toepassingsomstandigheden

Opmerking: Onder bepaalde omstandigheden kan het product worden aangebracht in andere omstandigheden dan die welke in dit informatieblad zijn gespecificeerd. Dit vereist echter specifieke voorzorgsmaatregelen en toepassingsmethoden.

Neem contact op met de technische dienst van Sika voor meer informatie.

VERWERKING

BELANGRIJK: Blootstelling aan UV of verwerking

Het Product is niet bestand tegen permanente blootstelling aan UV of verwerking.

- Bescherm zo snel mogelijk, maar niet later dan 90 dagen na het aanbrengen.
1. Verwijder de beschermfolie
 2. Aanbrengen op de gele membraanzijde
 3. Druk stevig aan met een drukroller

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaProofExTape-100-nl-NL-(11-2022)-1-1.pdf