

Sikafloor®-376

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 44518288

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	44518288
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 13813:2002 Kunststof vloerafwerking voor binnen gebruik
3	FABRIKANT:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	EN 13813: Systeem 4 (voor binnen gebruik)
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	0921 1508

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Getest systeem: Sikafloor®-161 (ingestrooid met kwartszand 0,3-0,8mm), Sikafloor®-376, Sikafloor®-377 (+ 40% kwartszand 0,1-0,3 mm en ingestrooid met kwartszand 0,3-0,8 mm) en Sikafloor®-378

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandclassificatie:	B _{fl}	Systeem 4	EN 13813:2002
Onthechting van corrosieve substanties:	SR	Systeem 4	
Waterdampdoorlaatbaarheid:	NPD	Systeem 4	
Slijtvastheid:	≤ ARO,5 ¹⁾	Systeem 4	
Hechtsterkte:	≥ B2,0	Systeem 4	
Impact resistentie:	≥ IR4	Systeem 4	
Geluidisolatie:	NPD	Systeem 4	
Geluidabsorptie:	NPD	Systeem 4	
Thermische bestendigheid:	NPD	Systeem 4	
Chemische bestendigheid:	NPD	Systeem 4	

¹⁾ Minimale classificatie, raadpleeg het individuele testcertificaat.

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Kalle Kaldebach
Functie: Technical Service Manager
Utrecht, 19 November 2018

Naam: Piet Nieuwpoort
Functie: General Manager
Utrecht, 19 November 2018

Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Productnaam	Geharmoniseerde norm	DoP nummer
Sikafloor®-376	EN 1504-2: 2004	79931933

Prestatieverklaring

Sikafloor®-376
44518288
08.02.2018 , ver.1



17

EN 13813:2002

DoP Nr. 44518288

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

Aangemelde instanties: 0921, 1508

Kunststof vloerafwerking voor binnen gebruik

Brandclassificatie:

Onthechting van corrosieve substanties:

Waterdampdoorlaatbaarheid:

Slijtvastheid:

Hechtsterkte:

Impact resistentie:

Geluidisolatie:

Geluidabsorptie:

Thermische bestendigheid:

Chemische bestendigheid:

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikafloor®-376

44518288

08.02.2018 , ver.1

3/4

BUILDING TRUST



Prestatieverklaring

Sikafloor®-376

44518288

08.02.2018 , ver.1

4/4

BUILDING TRUST

