

Sikagard®-330 EL

PRESTATIEVERKLARING

Nr. BE0019/03

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	BE0019/03
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Principes 1.3/ 2.2/ 8.2 Elastische, carbonatatieremmende en beschermende coating
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ Systeem 3 (gebruikte onderwerp voor brandreactie reglementering)
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-2:2004
	Aangemelde instantie(s):	0749

Prestatieverklaring

Sikagard®-330 EL

BE0019/03

2024.01 , ver. 1

1707

• **AANGEGEVEN PRESTATIE(S)**

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Klasse E	Systeem 3	EN 1504-2:2004
Lineaire krimp	NPD	Systeem 2+	
Coëfficiënt van thermische uitzetting	NPD	Systeem 2+	
Cross cut	≤ GT2	Systeem 2+	
Capillaire waterabsorptie	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	Systeem 2+	
Waterdampdoorlaatbaarheid	Klasse I	Systeem 2+	
Weerstand tegen carbonatie	$S_d > 50 \text{ m}$	Systeem 2+	
Artificiële verwerking	voldoet	Systeem 2+	
Hechtsterkte na thermische compatibiliteitstest		Systeem 2+	
- Vries/dooi met onderdompeling in dooizout	≥ 0,8 MPa	Systeem 2+	
-Donder/regen	≥ 0,8 MPa	Systeem 2+	
Weerstand tegen thermische schokken	NPD	Systeem 2+	
Chemische weerstand	NPD	Systeem 2+	
Slipweerstand	NPD	Systeem 2+	
Antistatische gedrag	NPD	Systeem 2+	
Expansie/krimp	NPD	Systeem 2+	
Scheuroverbrugging		Systeem 2+	
- statisch	A1 (-15°C) A2 (-10°C)	Systeem 2+	
- dynamisch	B3.1 (-10°C)	Systeem 2+	
Hechtsterkte (pull-off test)	≥ 0,8 MPa	Systeem 2+	
Hechtsterkte op nat beton	NPD	Systeem 2+	
Gevaarlijke stoffen	Conform met 5.3 (EN1504-2)	Systeem 2+	

Prestatieverklaring


Sikagard®-330 EL
BE0019/03
2024.01, ver. 1
1707

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubung
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025



Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

Sikagard®-330 EL
BE0019/03
2024.01 , ver. 1
1707



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0019/03

EN 1504-2:2004

Notified Body 0749

principes 1.3/ 2.2 /8.2

Elastische, carbonatatie remmende en beschermende coating

Reactie bij brand	Klasse E
Lineaire krimp	NPD
Coëfficiënt van thermische uitzetting	NPD
Cross cut	≤ GT2
Capillaire waterabsorptie	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Waterdampdoorlaatbaarheid	Klasse I
Weerstand tegen carbonatatie	$S_d > 50 \text{ m}$
Artificiële verwerking	voldoet
Hechtsterkte na thermische compatibiliteitstest	
- Vries/dooi met onderdompeling in dooizout	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
-Donder/regen	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Weerstand tegen thermische schokken	NPD
Chemische weerstand	NPD
Slipweerstand	NPD
Antistatische gedrag	NPD
Expansie/krimp	NPD
Scheuroverbrugging	
- statisch	A1 (-15°C) A2 (-10°C)
- dynamisch	B3.1 (-10°C)
Hechtsterkte (pull-off test)	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Hechtsterkte op nat beton	NPD
Gevaarlijke stoffen	Conform met 5.3 (EN1504-2)

<http://dop.sika.com>**Prestatieverklaring**

Sikagard®-330 EL

BE0019/03

2024.01, ver. 1

1707

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
<http://nld.sika.com>

Prestatieverklaring

Sikagard®-330 EL
BE0019/03
2024.01, ver. 1
1707