

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaGrip® (antislip powder for flooring)

(formerly SikaGrip®)

Antislip toevoeging voor gekleurde seallagen bij kunstharsgebonden vloerafwerkingen

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaGrip® is een antislip toevoeging, bestaande uit aluminium en silica, voor gekleurde seallagen bij kunstharsgebonden vloerafwerkingen.

TOEPASSING

Voor het verkrijgen van een lichte antislip werking in vloercoatings, bij een lichte tot middelzware gebruiksbelasting.

Toepasbaar in:

- SikaFloor®-264 Plus
- SikaFloor®-400 N Elastic
- SikaFloor®-2510 W

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Licht van gewicht en zakt niet uit
- Inert materiaal
- Onoplosbaar in water
- Onbrandbaar
- Zorgd voor goede antislipeigenschappen
- Hardheid: Mohs-schaal 5

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Aluminium, silica
Verpakking	Emmertjes à 0,4 kg
Uiterlijk / kleur	Poeder, grijs Bij toepassing in lichte en slecht dekkende kleuren kan de dekkraft onvoldoende zijn en blijft de vulstof zichtbaar. Proeven vooraf geven meer inzicht.
Houdbaarheid	In de ongeopende originele verpakking: 24 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Opslagtemperatuur tussen +5 °C en +30 °C. Koel en droog bewaren
Soortelijk gewicht	0,35 – 0,45 kg/Ltr.
Korrelgrootte	Circa 5 – 300 µm
Smeltpunt	1200 °C – 1350 °C

Verbruik

0,4 kg SikaGrip® (antislip powder for flooring) is voldoende voor ca. 10 kg coating.

Het verbruik van de coating, waarin SikaGrip® (antislip powder for flooring) is toegevoegd, mag niet meer dan 0,3 kg/m² bedragen. Proeven vooraf geven meer inzicht.

Alle waarden zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de zuiging, ruwheid en vlakheid van de ondergrond en materiaalverlies e.d.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, met betrekking tot de fysische, ecologische, toxicologische en overige veiligheidsgerelateerde gegevens.

MENGEN

oeg na het mengen van de coating volgens het betreffende productinformatieblad de juiste hoeveelheid SikaGrip® (antislip powder for flooring) toe en meng nogmaals kort tot een homogeen mengsel. Te snel en te lang mengen moet worden vermeden om luchtinsluitingen te minimaliseren.

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

SikaGrip® (antislip powder for flooring) moet grondig met de coating worden gemengd met een elektrische menger op lage snelheid (300 – 400 t.p.m.) of met andere geschikte mengapparatuur.

Seallaag met antislip: De coating, waaraan SikaGrip® (antislip powder for flooring) is toegevoegd, kruislings, egaal en zorgvuldig verdelen met behulp van een kortharig, niet-pluizende 2-componentenvachtroller, zo nodig na-rollen met een brede vloerroller ter voorkoming van baanvorming. Een streepvrije afwerking wordt bereikt als gedurende de verwerking steeds nat-in-nat aangesloten wordt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.