



EN 1504-2: 2004

11

1020

PRESTATIEVERKLARING

Sikafloor® CureHard GL

02	08	03	04	004	0	000012	1180
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	Sikafloor®
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	CureHard GL, batchnummer is vermeld op de verpakking
3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Natrium lithium silicaat gebaseerde kristallijnmiddel als sealer met een hoogglans. Verbeterd de duurzaamheid en dichtheid van betonnen ondergronden. Ondergrondbeschermingsproduct – impregneer Beoogd gebruik – Tabel ZA.1b en 1.c van EN 1504-2:2004. Voldoet aan de Bijlage ZA tabel ZA.3a.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Sikafloor® CureHard GL Sika CZ s.r.o., Bystrcká 1132/36 624 00 CZ-Brno
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Zie 4
6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage 5 van de BPV:	EN 1504-2:2004 → System 2+
7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Technicky a zkušební ústav Praha, s.p. – 1020 Gecertificeerde instantie voor fabrieksproductiecontrole (FPC) nr. 1020 heeft de initiële inspectie van de fabriek en de productiecontrole en continue bewaking, beoordeling en evaluatie van het FPC uitgevoerd, en heeft een conformiteitsverklaring voor de FPC 020025682 uitgegeven.



8. Aangemelde certificatie-instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:	Niet relevant (zie 7)
--	-----------------------

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerd e technische specificaties
Slijtvastheid	< 3000 mg > 30 %	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
Gevaarlijke stoffen	Comply with 5.3	---	
Capillaire absorptie en doorlaatbaarheid van water	$w < 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5})$	EN 1062-3	
Treksterkte	$\geq 1.0 \text{ N}/\text{mm}^2$	EN 1542	
Slagvastheid	geen schade, geen scheuren en delaminatie na het belasten Klasse III: $\geq 20 \text{ Nm}$	EN ISO 6272-1	
Indringingsdiepte	$\geq 5 \text{ mm}$	---	
Brandclassificatie	A1 _{fl}	EN 13501-1	



10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Ing. Jaroslav Leischner
QMS and EHS Manager



Ing. Zdeněk Bílek, MBA
General Manager Sika CZ

Bmo, 01.07.2013

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente veiligheidsinformatieblad, dat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Nederland

Tel. +31 (0) 30 241 01 20
Fax +31 (0) 30 241 44 82
www.sika.nl

