

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Separol® Végétal-53 D

Vertraagd ontkistingsmiddel en bescherming op basis van plantaardige oliën

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Separol® Végétal-53 D is een vertraagd werkend ontkistingsmiddel voor beton en mortel, tevens een corrosiebeschermingsmiddel.

Sika® Separol® Végétal-53 D is gemaakt van plantaardige grondstoffen.

TOEPASSING

Sika® Separol® Végétal-53 D wordt gebruikt voor transportbeton of prefabindustrie:

- met metalen of houten bekisting (voor andere bekistingen kunt u contact met ons opnemen of een voorafgaande compatibiliteitstest uitvoeren)
- Met getrild of niet-getrild beton (zelfverdichtend beton)
- Voor niet-gestoomd of gestoomd beton tot 70°C
- Voor hoogwaardig afgewerkt beton

Sika® Separol® Végétal-53 D kan worden gebruikt als corrosiebeschermingsmiddel voor betonmengers, metalen bekisting, betonpompen enz.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Hoogwaardige afwerking van betonoppervlakken
- Voorkomt roest op bekisting en mallen
- Gestoomd beton tot 70°C
- Voor vertraagde ontkisting
- Geeft geen vlekken op wit of gekleurd beton
- Maakt het mogelijk om later coatings of verf aan te brengen

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	Vat : 210 liter
Uiterlijk / kleur	Vloeibaar lichtgeel tot bruin
Houdbaarheid	36 maanden in onbeschadigde en ongeopende verpakking
Opslagcondities	Tussen +5 tot +35°C.
Soortelijk gewicht	≈ 0,90

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	1 liter voor 40 tot 60 m ² afhankelijk van de kwaliteit van het bekistingsoppervlak
----------	--

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Sika® Separol® Végétal-53 D kan worden gespoten met een handmatige of automatische installatie met een druk van 3 tot 6 bar en met een vlakke straalpijp voor de beste toepassing.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sika® Separol® Végétal-53 D
Februari 2026, Version 02.02
021405021000000238

SikaSeparolVgtal-53D-nl-NL-(02-2026)-2-2.pdf