

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Cleaner P

Oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel voor niet poreuze substraten

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)

Chemische basis	Oplosmiddelbasis
Kleur (CQP001-1)	Kleurloos, helder
Verwerkingstemperatuur	5 – 40 °C
Aanbrengmethode	Opbrengen en direct afvegen, met een pluisvrije papieren tissue
Houdbaarheid	48 maanden ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

A) opgeslagen in een afgesloten container op een droge plek
≤ 25 °C

BESCHRIJVING

Sika® Cleaner P is een kleurloos reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen voor niet poreuze substraten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Goede eigenschappen om te ontvetten
- Makkelijk in gebruik
- Snel proces

TOEPASSINGSGBIEDEN

Sika® Cleaner P kan worden gebruikt voor de verwijdering van vreemde stoffen en verontreinigingen zoals vet, olie, en stof van oppervlakken van bijvoorbeeld glas, kunststoffen, metalen, polyester gepoedergecoate metalen en metalen met PVDF coating, vóórdat lijmen en afdichtkitten worden aangebracht. Het mag alleen gebruikt worden op niet-poreuze ondergronden.

Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Voer vooraf altijd testen uit om hechting en materiaal compatibiliteit te verzekeren.

METHODE VAN AANBRENGEN

Bevochtig de papieren tissue door Sika® Cleaner P erop te gieten. Doop de tissue nooit in het oplosmiddel, aangezien hierdoor het resterende product verontreinigd kan raken.

Veeg met de bevochtigde tissue over het oppervlak. Vervang de tissue regelmatig door een nieuwe om de reinigende werking te behouden.

U dient het oplosmiddel voordat het op het oppervlak opdroogt (verdampst) af te vegen met een aparte, schone en droge tissue. Herhaal de laatste twee stappen, totdat op de witte papieren tissue geen verontreinigen meer zichtbaar zijn.

Dek gereinigde delen, die niet aansluitend verlijmd worden, af om nieuwe verontreiniging te voorkomen. Herhaal de hierboven beschreven behandeling wanneer de tijd tussen reiniging en verdere bewerking meer dan twee uur bedraagt.

De ideale toepassing en oppervlakte temperatuur ligt tussen 15-25°C.

Gebruik alleen een schone, witte, pluisvrij papieren tissue.

Sluit de verpakking goed af, direct na elk gebruik.

LET OP: BELANGRIJK

Compatibiliteit met de actuele toe te passen substraten dient nagegaan te worden vooraf aan de applicatie.

Gebruik geen Sika® Cleaner P, welke niet meer helder is (verontreinigd).

AANVULLENDE INFORMATIE

De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt door Technical Service van Sika Nederland B.V. Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatiebladen

VERPAKKINGSGEGEVENS

Blik	0.8 kg 4 kg
------	----------------

BASIS PRODUCTWAARDEN

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSGEGEVENS

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE BEPALINGEN

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.