

PRODUCTINFORMATIEBLAD

S-Pipe Flashing PVC

Geprefabriceerde flexibele PVC buis / ontluuchtingsdoorvoer

PRODUCTOMSCHRIJVING

S-Pipe Flashing PVC is een flexibele geprefabriceerde buis / ontluuchtingsdoorvoer, gebaseerd op een meerslaags polyvinylchloride (PVC) dakbanen, voorzien van UV-stabilisatoren en brandvertragers.

TOEPASSING

- Flexibele buis / ontluuchtingsdoorvoer op Sikaplan® PVC daksystemen

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bestand tegen UV-belasting
- Eenvoudige en veilige applicatie
- Heteluchtlasbaar
- Recyclebaar



PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polyvinyl chloride (PVC)	
Verpakking	Afhankelijk van de bestelhoeveelheid en de productafmetingen worden de producten verpakt op pallets of in kartonnen dozen.	
Uiterlijk / kleur	Uiterlijk:	Glad
	Kleur:	Lichtgrijs (circa RAL 7047) Donker grijs (ca. RAL 7012) Verkeerswit (circa RAL 9016)
	Andere kleuren op aanvraag	
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum	
Opslagcondities	Het product dient te worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking, onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Stapel pallets met rollen of andere materialen niet op elkaar tijdens transport of opslag. Raadpleeg altijd de verpakking.	
Afmetingen	Andere diameters op aanvraag	

Binnendiameter	Hoogte van de mof	Flensafmeting	Materiaaldikte
77 mm	380 mm	300 mm × 300 mm	1,5 mm
82 mm	380 mm	300 mm × 300 mm	1,5 mm
92 mm	380 mm	300 mm × 300 mm	1,5 mm
102 mm	380 mm	300 mm × 300 mm	1,5 mm
112 mm	380 mm	300 mm × 300 mm	1,5 mm
122 mm	380 mm	300 mm × 300 mm	1,5 mm
132 mm	380 mm	300 mm × 300 mm	1,5 mm
142 mm	380 mm	300 mm × 300 mm	1,5 mm
152 mm	380 mm	300 mm × 300 mm	1,5 mm
167 mm	380 mm	300 mm × 300 mm	1,5 mm

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur -20 °C min. / +60 °C max.

Ondergrondtemperatuur -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw

De volgende producten dienen te worden overwogen voor toepassing, afhankelijk van het dakontwerp:

- Afdekkap voor ontluchtingsbuis in diverse afmetingen
- Sikaplan® G / VG / D / SG / SGmA / SGK

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Installatie instructies voor Sarnafil®- and Sikaplan® flat roof waterproofing membranes.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door door Sika® opgeleide en erkende aannemers, ervaren in dit type toepassing.

- Het gebruik van S-Pipe Flashing PVC is beperkt tot geografische gebieden met een gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur van -50 °C. De continue omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot +50 °C.
- De verwerking van bepaalde nevenproducten, zoals contactlijmen of reinigers, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Raadpleeg de informatie in de betreffende Product Data Sheets.

- Speciale maatregelen kunnen verplicht zijn voor installatie onder +5 °C omgevingstemperatuur, afhankelijk van de veiligheidseisen conform nationale regelgeving.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Installatieprocedure

Voor zover van toepassing dient te worden verwezen naar relevante aanvullende documentatie, zoals het betreffende Method Statement, de applicatiehandleiding en installatie- of werkinstructies.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

S-Pipe Flashing PVC
Augustus 2026, Version 01.01
020945012100001000

S-PipeFlashingPVC-nl-NL-(08-2026)-1-1.pdf