

Sika MonoTop®-352 N

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 38906100

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	38906100
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-3:2005 Constructief en niet-constructief reparatieproduct voor beton voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken.
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ voor type test Systeem 4 voor de reactie brand
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-3:2005
	Aangemelde instantie(s):	1139

Prestatieverklaring

Sika MonoTop®-352 N

38906100

2017.11, ver. 001

1029

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	≥ 25 Mpa	EN 1504-3:2005
Chloride-ionengehalte	$\leq 0,05$ %	
Hechtende verbinding	$\geq 1,5$ MPa	
Carbonatie weerstand	Voldoet	
Elastische modulus	≥ 15 GPa	
Thermische compatibiliteit vries-dooi	$\geq 1,5$ MPa	
Stroefheid	NPD	
Uitzettingscoëfficiënt	NPD	
Capillaire absorptie	$\leq 0,5$ kg.m ⁻² .h ^{-0.5}	
Reactie op brand	Klasse A1	
Afgifte gevaarlijke stoffen	NPD	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubong
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011



13

DoP No. 38906100

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-3:2005

Aangemelde instantie 1139, 1140

Constructief en niet-constructief reparatieproduct
voor beton voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken.

Druksterkte	$\geq 25 \text{ Mpa}$
Chloride-ionengehalte	$\leq 0,05 \%$
Hechtende verbinding	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Carbonatie weerstand	Voldoet
Elasticiteitsmodulus	$\geq 15 \text{ MPa}$
Thermische compatibiliteit vries-dooi	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Capillaire absorptie	$\leq 0,5 \text{ kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0.5}$
Reactie op brand	Klasse A1

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sika MonoTop®-352 N
38906100
2017.11 , ver. 001
1029

Sika Nederland
Zonnebaan 56
3542 EG UTRECHT
Nederland
nld.sika.nl

Prestatieverklaring
Sika MonoTop®-352 N
38906100
2017.11 , ver. 001
1029

