

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sarnafil® T Control Pipe Set

Controlepijp voor waarnemen water in constructie op platte daken

PRODUCTOMSCHRIJVING

De Sarnafil® T Control Pipe Set bestaat uit 3 onderdelen. Een stijf, hoogwaardig polypropyleen (PP) buis en afdekkap, een isolatieplug van geëxpandeerd polyethyleen (EPE) en een prefab Sarnafil® T (FPO) afdichtingsstrook.

TOEPASSING

Sarnafil® T Control Pipe Set mag uitsluitend worden gebruikt door ervaren professionals

- De Sarnafil® T Control Pipe Set biedt een inspectiepunt om de waterdichtheid van een plat dak vanaf het dakvlak waar te nemen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Eenvoudig te installeren
- Recyclebaar



PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Doorvoerpijp, grondplaat, afdekkap	Polypropyleen (PP)
	Isolatieplug	Geëxpandeerd polyethyleen (EPE)
	Sarnafil® T Pipe afdichting manchet	Flexibele polyolefine (FPO-PP)
Verpakking	De Sarnafil® T Control Pipe Set bestaat uit: - Doorvoerbuis met grondplaat (een geheel) - Afdekkap met geïntegreerde isolatieplug - Prefab Sarnafil® T afdichtings manchet	
Uiterlijk / kleur	Doorvoerpijp met grondplaat	Beige
	Afdekkap met geïntegreerde isolatieplug	Zwart
	Prefab Sarnafil® T Pipe afdichtings manchet	Beige en ~RAL 7040
Houdbaarheid	5 jaar vanaf productiedatum	

Opslagcondities

Het product moet worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking, in droge omstandigheden en bij een temperatuur tussen de +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.

Afmetingen

Buitendiameter controlebuis	110 mm
Buitendiameter controlebuisflens	260 mm
Hoogte controlebuis	550 mm
Binnendiameter Sarnafil® T buis	112 mm

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur Minimaal -20 °C , maximaal +60 °C

Ondergrondtemperatuur Minimaal -30 °C , maximaal +60 °C

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw

Afhankelijk van het dakontwerp moeten de volgende producten worden overwogen

Dakmembranen:

- Sarnafil® T
- Sarnafil® AT
- Sikaplan® TM

Dakcontrole/Detectie/Monitoring:

- SikaRoof® Glass/Graphite Fleece (vlies)
- SikaRoof® Stainless steel mesh (stalen gaas)
- SikaRoof® Control Contact Plaat

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door Sika® opgeleide en erkende monteurs met ervaring in dit type toepassing.

- Het gebruik van Sarnafil® T Control Pipe Set is beperkt tot geografische locaties met gemiddelde maandelijkse minimumtemperaturen van -50°C. De permanente omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot +50°C.
- Het gebruik van verschillende aanvullende producten, zoals lijmen, reinigings- en oplosmiddelen, is beperkt tot temperaturen boven de +5°C. Zie de betreffende productinformatiebladen voor de temperatuurslimieten.
- Bij installatie bij een omgevingstemperatuur onder +5 °C kunnen speciale maatregelen verplicht zijn vanwege veiligheidseisen in overeenstemming met nationale voorschriften.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Bij werkzaamheden (lassen) in gesloten ruimtes moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKING

Volg strikt de installatieprocedures zoals beschreven in Method Statement, laatste montage richtlijnen en verwerkingsinstructies. Deze moeten altijd worden aangepast aan de werkelijke omstandigheden op het werk.

Raadpleeg het hoofdstuk in de laatste montage richtlijnen: Sarnafil® T daksystemen.

- Breng het dampscherm aan op de dakconstructie
- Bevestig de grondplaat van de controlepijp direct op het dampscherm op het dak
- Bouw het dakstelsel op zoals voorgeschreven en las waterdicht op de Sarnafil T/AT/Sikaplan TM met de bijgeleverde Sarnafil T/AT manchets

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad
Sarnafil® T Control Pipe Set
Maart 2026, Version 02.01
020945032150000011

SarnafilTControlPipeSet-nl-NL-(03-2026)-2-1.pdf