

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Primer-130

Primer voor voor poreuze ondergronden voor verbeterde Sarnatape® hechting

PRODUCTOMSCHRIJVING

Primer-130 is een 1-component, gebruiksklare primer op basis van oplosmiddelen voor het verbeteren van de hechtingseigenschappen van poreuze ondergronden vóór het aanbrengen van Sarnatape®.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- 1-component, gebruiksklaar
- Eenvoudig aan te brengen met een kwast
- Goede hechting op verschillende ondergronden

TOEPASSING

Primer-130 dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

- Primer voor Sarnatape® butylrubber tape

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polymeer, bevat oplosmiddelen.	
Verpakking	Verpakking	500 ml (400 g) inclusief kwast
	Zie actuele prijslijst voor verpakkingsmogelijkheden	
Uiterlijk / kleur	Blauw	
Houdbaarheid	18 maanden vanaf productiedatum	
Opslagcondities	Het product moet worden opgeslagen in originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.	
Soortelijk gewicht	~0,77 g/cm ³ (+20 °C)	
Vluchtige organische stoffen (VOS) gehalte	VOS-CH	65,45 %
	VOS-EU	65,45%
Consistentie	Vloeibaar	

VERWERKINGSINFORMATIE

Opbrengst	~60 m Dit cijfer is theoretisch en houdt geen rekening met extra materiaalgebruik als gevolg van porositeit van het oppervlak, onregelmatigheden, verspilling enz.
Omgevingstemperatuur	Minimaal +5 °C
Ondergrondtemperatuur	Minimaal +5 °C

SYSTEEMINFORMATIE

Compatibiliteit	Aanvullende producten	Sarnatape®-20 Sarnatape®-60 Sarnatape®-200
	Geschikte ondergronden	Beton, baksteen, pleisterwerk, dek- vloeren, hout
	Niet geschikte ondergronden	PVC en andere materialen die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen (bijv. EPS)

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatie mag alleen worden uitgevoerd door door Sika® opgeleide en goedgekeurde monteurs die ervaring hebben met dit soort toepassingen.

- Niet aanbrengen op natte, vochtige of vervuilde ondergronden
- Niet aanbrengen op ongeschikte ondergronden (Zie "Compatibiliteit")

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

De ondergrond moet oplosmiddelbestendig, schoon, droog, vetvrij en vrij van bitumen, olie, verf/coatings en stof zijn.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Behandel juist voor om de vereiste ondergrondkwaliteit te bereiken. Als plaatmetaal sterk vervuild of geolied is, moet deze worden gereinigd met een reinigingsmiddel voordat de primer wordt aangebracht.

MENGEN

1-component, klaar voor gebruik en mag niet worden verdund of worden gemengd met andere producten. Goed roeren voor gebruik.

VERWERKING

Het aanbrengen moet worden gedaan bij droog weer en temperaturen > +5 °C.

Breng, met een kwast, een gelijkmatige dunne laag Primer-130 aan. Laat ~30 minuten drogen.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig al het gereedschap direct na gebruik met SR (SikaRoof) Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van

deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Primer-130
Maart 2026, Version 01.01
020945072100000003

Primer-130-nl-NL-(03-2026)-1-1.pdf