

# Sikafloor® CureHard LI

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. 49474370

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	49474370
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	EN 1504-2:2004 Oppervlakte bescherming – Coating Bescherming tegen indringing (1.2) Fysische bestendigheid (5.2)
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>GEMACHTIGDE:</b>	
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	Systeem 2+
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 1504-2:2004
	Aangemelde instantie(s):	1020

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Doorlaatbaarheid waterdamp:	NPD	System 2+	
Slijtvastheid	< 3000 mg > 30 %	System 2+	
Capillaire absorptie en doorlaatbaarheid van water:	$\omega \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	System 2+	
Chemische bestendigheid	NPD	System 2+	
Thermische comptabiliteit	NPD	System 2+	
Slagvastheid	Klasse III $\geq 20 \text{ Nm}$	System 2+	
Hechtsterkte bij treksterkte test:	$\geq 2,0 \text{ N}/\text{mm}^2$	System 2+	
Brandclassificatie:	A1 <sub>fl</sub>	System 2+	
Indringingsvermogen:	$\geq 5 \text{ mm}$	System 2+	
Stroefheid	NPD	System 2+	
Gevaarlijke bestanddelen:	NPD	System 2+	

## 8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Kalle Kaldenbach  
Functie: Technical Service Manager  
Utrecht, november 2018

Naam: Piet Nieuwpoort  
Functie: General Manager  
Utrecht, november 2018

Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

## BIJBEHORENDE PRESTATIEVERKLARING

Product name	Geharmoniseerde norm	DoP nr.
Sikafloor® CureHard LI	EN 1504-2:2004	0208150101110000071180

**Prestatieverklaring**  
Sikafloor® CureHard LI  
49474370  
2018.04 , ver. 1  
1180



11

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 49474370

EN 1504-2:2004

Aangemelde instantie 1020

Oppervlakte bescherming – Coating  
Bescherming tegen indringing (1.2), Fysische bestendigheid (5.2)

Slijtvastheid (Taber test) <sup>1)</sup> :	< 3000 mg > 30 %
Capillaire absorptie en doorlaatbaarheid van water:	$\omega \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Slagvastheid	Klasse III $\geq 20 \text{ Nm}$
Hechtsterkte bij treksterkte test:	$\geq 2,0 \text{ N}/\text{mm}^2$
Brandclassificatie:	A1 <sub>fl</sub>
Indringingsvermogen	$\geq 5 \text{ mm}$

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

Sikafloor® CureHard LI

49474370

2018.04 , ver. 1

1180

**Prestatieverklaring**  
Sikafloor® CureHard LI  
49474370  
2018.04 , ver. 1  
1180

**4/4**

**BUILDING TRUST**

