

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaRoof® Corner PVC 90° / A

Prefab PVC hoekstuk

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaRoof® Corner PVC 90° / A is gemaakt van PVC, geproduceerd door middel van spuitgiet technieken

TOEPASSING

Prefab hoekstuk voor Sikaplan® PVC en Sarnafil® PVC-systemen voor platte daken

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bestand tegen permanente UV-belasting
- Eenvoudig te verwerken
- Heteluchtlassen zonder open vlam
- Recyclebaar



PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polyvinylchloride (PVC)	
Verpakking	Zak van 10 stuks	
	Zie actuele prijslijst voor verpakkingsvarianties	
Uiterlijk / kleur	Oppervlak	Glad
	Kleur	Lichtgrijs (~RAL 7047) Leisteengrijs (~RAL 7011) Verkeerswit (~RAL 9016) Antraciet (~RAL 7016) Beige Zwart Andere kleuren op aanvraag
Houdbaarheid	5 jaar vanaf productiedatum	
Opslagcondities	Het product dient opgeslagen te worden in originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C.	
Laagdikte	1,8 mm (+/- 10 %)	
Hoogte	100 mm (+/- 2 mm)	

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	Minimaal -20 °C, maximaal +60 °C
Ondergrondtemperatuur	Minimaal -30 °C, maximaal +60 °C

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	Afhankelijk van het ontwerp van het dak moet het gebruik van de volgende producten worden overwogen: ▪ Sarnafil® PVC-afdichtingsmembraan voor platte daken ▪ Sikaplan® PVC-afdichtingsmembraan voor platte daken
---------------	--

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Verwerkingsinstructies: Sarnafil® PVC en Sikaplan® PVC-afdichtingsmembranen voor platte daken

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

De toepassing van dit product mag uitsluitend worden uitgevoerd door een applicateur die is getraind en erkend door Sika®. De applicateur moet bovendien ervaring hebben met dit type toepassing.

- Het gebruik van SikaRoof® Corner PVC 90° / A membraan is beperkt tot locaties met een gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur van -25 °C. De permanente omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot +50 °C.
- Het gebruik van sommige aanvullende producten, zoals lijmen, reinigingsmiddelen en oplosmiddelen, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Neem de temperatuurbependingen in de betreffende productinformatiebladen in acht.
- Vanwege veiligheidseisen in overeenstemming met nationale voorschriften kunnen speciale maatregelen verplicht zijn voor installatie bij een omgevingstemperatuur onder +5 °C.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Tijdens het werk (lassen) in afgesloten ruimtes moet de aanvoer van frisse lucht worden gegarandeerd.

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Volg strikt de installatieprocedures zoals gedefinieerd in Method Statement, toepassingshandleidingen en werkvoorschriften, die altijd moeten worden afgestemd op de feitelijke omstandigheden ter plaatse. Er moet worden verwezen naar de installatie-instructies: Sarnafil® PVC en Sikaplan® PVC-dakafdichtingsmembraan

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad
SikaRoof® Corner PVC 90° / A
Maart 2026, Version 01.01
020945012100000015

SikaRoofCornerPVC90A-nl-NL-(03-2026)-1-1.pdf