

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaProof® Sandwich Tape

Dubbelzijdig klevende tape voor SikaProof waterdichtingsystemen

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaProof® Sandwich Tape is een dubbelzijdig hechttape op basis van een polyacrylkleefstof dat aan beide zijden is voorzien van een verwijderbare beschermfolie.

TOEPASSING

SikaProof® Sandwich Tape dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

- Afdichten en verlijmen van overlappingsnaden en details van het SikaProof® A+ en SikaProof-808 membraansysteem

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Hoge hechtings- en afdichtingscapaciteit
- Hoge duurzaamheid
- Eenvoudig en snel te installeren

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Waterdichtheid van een oppervlakteafdichtingssysteem SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, testrapport nr. 2018-276

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	5 rollen verpakt in een kartonnen doos	
	Individuele rolafmeting	Lengte: 25 m Breedte: 50 mm
Uiterlijk / kleur	Transparante polyacryllijm en witte verwijderbare beschermfolies	
Houdbaarheid	18 maanden vanaf productiedatum	
Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde gesloten verpakking worden bewaard in droge omstandigheden en bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.	
Afmetingen	Breedte	50 mm
	Lengte	25 m
	Dikte	~1,00 mm
Laagdikte	1,00 mm (±5 %)	

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	+5 °C min. / +45 °C max.
Ondergrondtemperatuur	+5 °C min. / +60 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw

SikaProof® Sandwich Tape is een systeemcomponent voor het afdichten van overlappingsnaden van het SikaProof® A+ membraansysteem. Voor meer gedetailleerde informatie, zie Sika® Method Statement: SikaProof® A+ System

Compatibiliteit

Voor materialen die in direct contact staan (zoals synthetische stoffen enz.) moet de verdraagzaamheid worden bepaald voordat het product voor het volledige project wordt toegepast. Neem contact op met Sika® Technical Services voor meer informatie.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Sika® Method Statement: SikaProof® A+
- Sika® Applicatiehandleiding: SikaProof® A+
- Productinformatieblad: SikaProof® A+ 12

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door Sika® opgeleide, goedgekeurde of competente aannemers die ervaring hebben met dit soort toepassingen.

- Installeer SikaProof® Sandwich Tape niet tijdens aanhoudende of langdurige regen of sneeuwval.
- Er moet worden voldaan aan de kwaliteit en voorwaarden van de ondergrond of er moeten passende maatregelen worden genomen.
- SikaProof® Sandwich Tape is niet permanent UV-bestendig.
- Het constructiebeton moet binnen 90 dagen na installatie van het SikaProof® A+ membraansysteem worden gestort.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

De contactvlakken moeten droog, schoon en vrij zijn van materialen die de hechting kunnen aantasten. Verontreinigingen, zoals vuil, stof, olie, bitumen en onthechtingsmiddelen, zoals oppervlakteactieve stoffen en siliconen moeten worden verwijderd.

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Volg strikt de installatieprocedures zoals gedefinieerd in method statements, applicatiehandleidingen en werkinstructies die altijd moeten worden getoetst aan de werkelijke locatieomstandigheden.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad
SikaProof® Sandwich Tape
November 2024, Version 03.01
020720308000000008

SikaProofSandwichTape-nl-NL-(11-2024)-3-1.pdf

