

Sikalastic®-702

PRESTATIEVERKLARING

No. 23767110

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	23767110
2	BEOOGDE GEBRUIK(EN)	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012 Vloeibaar aangebracht waterdicht product, gebaseerd op dispersies voor gebruik in alle externe installaties en zwembaden onder keramische tegels.
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 3
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 14891:2012/AC:2012
	Aangemelde instantie(s):	0761

Prestatieverklaring

Sikalastic®-702
23767110
2021.01, ver. 1
1148

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Initiële hechtsterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	EN 14891:2012
Waterdichtheid	Geen penetratie en $< 20 \text{ g}$ gewichtstoename	Systeem 3	
Scheuroverbruggend vermogen bij standaard condities (+23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	Systeem 3	
Scheuroverbruggend vermogen bij lage temperatuur (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	Systeem 3	
Hechtsterkte na veroudering bij warmte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Hechtsterkte na contact met water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Hechtsterkte na contact met kalkwater	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Hechtsterkte na vorst-dooi cycli	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	Systeem 3	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubong
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

Prestatieverklaring

Sikalastic®-702
23767110
2021.01, ver. 1
1148



21

23767110

Sika Services AG, Zurich, Zwitserland

EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012

Aangemelde instantie 0761

Vloeibaar aangebracht waterdicht product, gebaseerd op dispersies voor gebruik in alle externe installaties en zwembaden onder keramische tegels.

Initiële hechtsterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Waterdichtheid	Geen penetratie en $< 20 \text{ g}$ gewichtstoename
Scheuroverbruggend vermogen bij standaard condities (+23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}^2$
Scheuroverbruggend vermogen bij lage temperatuur (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}^2$
Hechtsterkte na veroudering bij warmte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Hechtsterkte na contact met water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Hechtsterkte na contact met kalkwater	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Hechtsterkte na vorst-dooi cycli	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt

Prestatieverklaring

Sikalastic®-702
23767110
2021.01, ver. 1
1148

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG UTRECHT
Nederland
www.sika.nl

Prestatieverklaring

Sikalastic®-702
23767110
2021.01, ver. 1
1148

