

Sika MonoTop®-4052

Prestatieverklaring Nr. 79593779

1	Unieke identificatiecode van het producttype:	79593779
2	Beoogd(e) gebruik(en):	Alle overige gebruik — Cementgebonden dekvloer materiaal Voor binnengebruik onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandreactie — Cementgebonden dekvloer materiaal
3	Fabrikant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland
5	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 4 (Alle overige gebruik) Systeem 3 (Voor binnengebruik onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandreactie)
6a	Geharmoniseerde norm:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	1139

7 Aangegeven prestatie(s):			
Essentiële kenmerken	Prestaties		AVCP
			Geharmoniseerde technische specificaties
Chemische weerstand	NPD		Systeem 4
Mechanische weerstand	Slijtweerstand (Boehme)	A15	Systeem 4
	Buigtreksterkte	F10	
	Druksterkte	C60	
Reactie tegen brand	Klasse A1 _{fi}		Systeem 3
Vrijkomen van corrosieve stoffen	NPD		Systeem 4
Geluidsabsorptie	NPD		Systeem 4
Geluidsdemping	NPD		Systeem 4
Thermische weerstand	NPD		Systeem 4
Waterdoorlaatbaarheid	NPD		Systeem 4
Waterdamp doorlaatbaarheid	NPD		Systeem 4

EN 13813:2002

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze verklaring van prestaties wordt uitgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Tomek Gutowski
Functie: Corporate Standardisation and Approvals
2024-02-15

Naam: Wiktor Karpala
Functie: Standardisation and Approvals
2024-02-15



Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

CE		
23		
Sika Services AG, Zürich, Zwitserland		
79593779		
Mechanische weerstand	Slijtweerstand (Boehme)	A15
	Buigtreksterkte	F10
	Druksterkte	C60
Reactie tegen brand	Klasse A1 _{fi}	
EN 13813:2002		
1139		
Alle overige gebruik — Cementgebonden dekvloer materiaal		
Voor binnengebruik onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandreactie — Cementgebonden dekvloer materiaal		

<http://dop.sika.com>

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Alvorens een product te gebruiken dient de gebruiker de corresponderende en meest recente material safety data sheet te raadplegen. De material safety data sheet geeft informatie en advies met betrekking tot veilig gebruik, opslag, afvoer van chemische producten en bevat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheids-gerelateerde data.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Alle informatie die wordt verstrekt in deze prestatieverklaring, waaronder beschrijvingen en aanbevelingen met betrekking tot het toepassen en uiteindelijk gebruiken van Sika-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van Sika's huidige kennis van en ervaring met de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden conform de aanbevelingen van Sika. We wijzen erop dat de materialen, onderlagen en daadwerkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig kunnen variëren dat Sika geen garantie geeft met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid aanvaardt voor het toepassen en gebruiken van de producten, noch voor aanbevelingen of voor gegeven advies. Voorafgaand aan het gebruik van een product moet dit worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op alle bestellingen voor producten of diensten die worden geleverd door Sika zijn de huidige algemene verkoopvoorwaarden van Sika van toepassing.