

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

# Sarnatape®-20

Butylrubber kleefband voor Sarnavap® dampremmende lagen en Sarnafil® MT onderdakmembranen

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Sarnatape®-20 is een dubbelzijdig klevende afdichtstape van butylrubber met een gecontroleerd uitrekbe-reik.

## TOEPASSING

Sarnatape®-20 dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

- Aangebracht op luchtdicht niveau voor het afplakken van naden, aansluitingen, beëindigingen en detaillering van Sarnafil® MT onderdakmembranen (FPO) en Sarnavap® dampremmende lagen (polyethyleen)

## EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Gecontroleerd uitrekbereik van de tape
- Hoge duurzaamheid
- Goede hechting



## PRODUCTINFORMATIE

|                   |                                                                                                                                                                                                       |                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Chemische basis   | Lijm<br>Release liner                                                                                                                                                                                 | Butylrubber<br>Polypropyleen |
| Verpakking        | 10 rollen in een doos. Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties                                                                                                                     |                              |
| Uiterlijk / kleur | Glad vlak profiel. Lijm: Antraciet                                                                                                                                                                    |                              |
| Houdbaarheid      | 2 jaar vanaf de productiedatum                                                                                                                                                                        |                              |
| Opslagcondities   | Het product moet worden opgeslagen in de originele ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. Raadpleeg altijd de verpakking. |                              |
| Lengte            | 20,00 m (-4 cm / +10 cm)                                                                                                                                                                              |                              |
| Breedte           | 20 mm (+/- 1,0 mm)                                                                                                                                                                                    |                              |
| Laagdikte         | 1,50 mm (-0 mm / +0,2 mm)                                                                                                                                                                             |                              |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Massa per oppervlakte-eenheid | 1,2 g/cm <sup>3</sup> (+20 °C) |
|-------------------------------|--------------------------------|

## VERWERKINGSINFORMATIE

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur  | Breng de tape voor het aanbrengen op temperatuur in de toepassingsomgeving.<br>Voor naden en detaillering min. +5 °C / max. +40 °C |
| Ondergrondtemperatuur | +5 °C / max. +40 °C                                                                                                                |

## SYSTEEMINFORMATIE

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systeemopbouw   | Compatibele systeemproducten: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sarnafil® MT onderdakmembranen</li><li>▪ Sarnavap® PE dampremmende lagen</li></ul> Aanvullende producten: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Primer 130</li></ul>                                  |
| Compatibiliteit | Niet compatibel in direct contact met PVC, teer, asfalt, heet bitumen, houtverduurzaamingsmiddelen met oppervlakte-actieve stoffen en stoffen die olie, oplosmiddelen of bevochtigingsmiddelen bevatten. Deze materialen kunnen de producteigenschappen negatief beïnvloeden. |

## WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

## AANVULLENDE INFORMATIE

- Installatie instructies: Sarnavap® dampremmende lagen en Sarnafil® MT onderdakmembranen

## BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door getrainde en erkende aannemers van Sika® met ervaring in dit soort toepassingen.

- Het gebruik van Sarnatape®-20 is beperkt tot geografische locaties met gemiddelde maandelijkse temperaturen van -30 °C. De permanente omgevingstemperatuur tijdens het gebruik is beperkt tot +50 °C.
- Het gebruik van sommige aanvullende producten zoals lijmen, reinigingsmiddelen en oplosmiddelen is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Neem de temperatuurbependingen in de afzonderlijke productinformatiebladen in acht.
- Voor installatie onder +5 °C omgevingstemperatuur kunnen speciale maatregelen nodig zijn vanwege veiligheidseisen volgens nationale voorschriften.
- Spanningsvrije plaatsing is vereist
- Niet gebruiken indien blootgesteld aan permanente UV
- Niet gebruiken voor verlijming indien blootgesteld aan mechanische belasting

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### ONDERGROND KWALITEIT

De contactoppervlakken moeten stevig, droog, schoon en vrij zijn van alle verontreinigingen zoals vocht, stof, vet en andere materialen die de hechting kunnen beïnvloeden.

### VOORBEHANDELING ONDERGROND

Alle stof en losse deeltjes moeten volledig verwijderd worden van alle oppervlakken voordat de tape wordt aangebracht. Poreuze contactoppervlakken moeten eerst worden geprimed met Primer 130 (zie productinformatieblad) voordat de tape wordt aangebracht.

### VERWERKING

Installatie instructie: Sarnafil® T dakafdichtingsmembranen

## LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

## WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### **Sika Nederland B.V.**

Postbus 40390  
3504 AD Utrecht  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Tel. +31 (0) 30-241 01 20  
Fax +31 (0) 30-241 44 82

### **Productinformatieblad**

Sarnatape®-20  
Maart 2026, Version 01.01  
020945051200000004

Sarnatape-20-nl-NL-(03-2026)-1-1.pdf