

Sikafloor® Level-30

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 36581792

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	36581792
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-3:2005 Product voor structurele en niet structurele reparatie van beton toegepast in bouw- en civieltechnische werken
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ en Systeem 4 voor de reactie bij brand
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-3:2005
	Aangemelde instantie(s):	1139

Prestatieverklaring

Sikafloor® Level-30
36581792
2020.04 , Versie 3
1029

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte:	Klasse R3	Systeem 2+	EN 1504-3:2005
Chloride ionen gehalte:	$\leq 0,05\%$	Systeem 2+	
Hechtsterkte:	$\geq 1,5$ MPa	Systeem 2+	
Gecontroleerde krimp / uitzetting:	NPD	Systeem 2+	
Carbonatie weerstand:	NPD	Systeem 2+	
E modulus:	≥ 15 GPa	Systeem 2+	
Thermische compatibiliteit vries/dooi:	≥ 1.5 MPa	Systeem 2+	
Stroefheid:	NPD	Systeem 2+	
Thermische uitzettingscoëfficiënt:	$16,3 \mu\text{m/m } ^\circ\text{C}$	Systeem 2+	
Capillaire absorptie:	$\leq 0,5 \text{ kg x m}^{-2} \text{ x h}^{-0,5}$	Systeem 2+	
Reactie bij brand:	A1 _{fl}	Systeem 3	
Gevaarlijke bestanddelen:	NPD	Systeem 2+	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubing
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

BIJBEHORENDE PRESTATIEVERKLARING

Product name	Geharmoniseerde norm	DoP nr.
Sikafloor® Level-30	EN 13813:2002	90432755

Prestatieverklaring
Sikafloor® Level-30
36581792
2020.04 , Versie 3
1029



13

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

DoP No. 36581792

EN 1504-3:2005

Aangemelde instantie 1139

Product voor structurele en niet structurele reparatie van
beton toegepast in bouw- en civieltechnische werken

Druksterkte:	Klasse R3
Chloride ionen gehalte:	$\leq 0,05\%$
Hechtsterkte:	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
E Modulus:	$\geq 15 \text{ GPa}$
Thermische compatibiliteit vries/dooi:	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Thermische uitzettingscoefficient:	$16,3 \mu\text{m/m } ^\circ\text{C}$
Capillaire absorptie:	$\leq 0,5 \text{ kg x (m}^{-2}\text{x h}^{-0,5})$
Reactie bij brand:	A1 _{fl}

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikafloor® Level-30
36581792
2020.04 , Versie 3
1029

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
<http://nld.sika.com>

Prestatieverklaring
Sikafloor® Level-30
36581792
2020.04 , Versie 3
1029

