

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 69245044

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE	69245044
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-3:2005 Structureel en niet-structureel reparatieproduct voor beton voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ Systeem 4 (reactie bij brand)
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-3:2005
	Aangemelde instantie:	0546

Prestatieverklaring

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

69245044

2019.10 , ver. 2

1026

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	R3	Systeem 2+	EN 1504-3:2005
Chloride-ionengehalte	$\leq 0,05\%$	Systeem 2+	
Hechtende verbinding	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	Systeem 2+	
Carbonatatieweerstand	Voldoet	Systeem 2+	
Elasticiteitsmodulus	$\geq 15 \text{ GPa}$	Systeem 2+	
Thermische compatibiliteit:	$\geq 1.5 \text{ MPa}$	Systeem 2+	
Capillaire absorptie	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	Systeem 2+	
Stroefheid	NPD		
Thermische uitzettingscoëfficiënt	NPD		
Brandgedrag	Klasse A1	Systeem 4	
Gevaarlijke stoffen	NPD		

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubong
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

Prestatieverklaring

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair
69245044
2019.10 , ver. 2
1026



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP Nr. 69245044

EN 1504-3:2005

Aangemelde instantie 0546

Structureel en niet-structureel reparatieproduct voor beton voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken

Druksterkte	R3
Chloride-ionengehalte	$\leq 0,05\%$
Hechtende verbinding	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Carbonatatieweerstand	Voldoet
Elasticiteitsmodulus	$\geq 15 \text{ GPa}$
Thermische compatibiliteit:	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Capillaire absorptie	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Brandgedrag	Klasse A1

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG UTRECHT
Nederland
nld.sika.com

Prestatieverklaring

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair
69245044
2019.10 , ver. 2
1026