

SikaLevel-25 N

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 88428722

| | | |
|----|---|---|
| 1 | UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE: | 88428722 |
| 2 | BEOOGD(E) GEBRUIK(EN): | EN 13813:2002 Cementgebonden dekvloer voor gebruik in gebouwen |
| 3 | FABRIKANT: | Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstraße 23 6700 Bludenz |
| 4 | GEMACHTIGDE: | |
| 5 | HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID: | Systeem 3 voor reactie bij brand Systeem 4 |
| 6a | GEHARMONISEERDE NORM: | EN 13813:2002 |
| | Aangemelde instantie(s): | 1139 |

Prestatieverklaring

SikaLevel-25 N
88428722
2023.11 , ver. 1
1029

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Systeem van evaluatie en herziening van bestendigheid van prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|------------------|--|--|
| Brandclassificatie: | A1 _{fi} | Systeem 3 | EN 13813:2002 |
| Onthechting van corrosieve substanties: | CT | Systeem 4 | |
| Waterdoorlatendheid: | NPD | Systeem 4 | |
| Waterdamp doorlatendheid | NPD | Systeem 4 | |
| Druksterkte | C40 | Systeem 4 | |
| Buigsterkte | F8 | Systeem 4 | |
| Slijtvastheid: | AR 0,5 | Systeem 4 | |
| Geluidsisolatie: | NPD | Systeem 4 | |
| Geluidsabsorptie: | NPD | Systeem 4 | |
| Thermische bestendigheid: | NPD | Systeem 4 | |
| Chemische bestendigheid: | NPD | Systeem 4 | |

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubing
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

Prestatieverklaring

SikaLevel®-25 N
88428722
2023.11, ver. 1
1029



23

EN 13813: 2002

DoP Nr. 88428722

Sika Österreich GmbH, Bludenz, Österreich

Aangemelde instantie 1139

Cementgebonden dekvloer voor gebruik in gebouwen

| | |
|---|------------------|
| Brandclassificatie: | A1 _{fl} |
| Onthechting van corrosieve substanties: | CT |
| Druksterkte: | C40 |
| Buigsterkte | F8 |
| Slijtvastheid | AR 0,5 |

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaLevel®-25 N
88428722
2023.11, ver. 1
1029

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
<http://nld.sika.com>

Prestatieverklaring
SikaLevel®-25 N
88428722
2023.11 , ver. 1
1029

4/4

BUILDING TRUST

