

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Solvent T-660

Verdunner voor Sarnacol® T 660

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Mengsel van hoogvluchtige oplosmiddelen

### TOEPASSING

Solvent T-660 wordt gebruikt voor het verdunnen van Sarnacol® T-660 lijm en voor het verwijderen van lijmresten van Sarnafil® T en Sikaplan® T (FPO-)membranen. Het wordt tevens gebruikt voor het reinigen van gereedschap en het ontvetten van metalen platen.

#### Let op:

Solvent T-660 is niet geschikt voor de voorbereiding van naden van Sarnafil® T- en Sikaplan® T-membranen..

### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Optimale verdunning (verdunnen) van Sarnacol® T 660 lijm
- Lost verontreinigingen en lijmresten op
- Verdampst snel
- Zeer licht ontvlambaar
- Geschikt voor het verwijderen van lijmresten van overlappenden van Sarnafil® T en Sikaplan® T membranen

### TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Kwaliteitsmanagementsysteem volgens EN ISO 9001

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Chemische basis</b>	Mengsel van hoogvluchtige oplosmiddelen	
<b>Verpakking</b>	Blik	5 l
	Verpakkingseenheid	Blik
<b>Uiterlijk / kleur</b>	Transparant	
<b>Houdbaarheid</b>	24 maanden vanaf de productiedatum indien juist opgeslagen in originele, ongeopende en onbeschadigde verpakkingen. Houdbaarheidsdatum op verpakking vermeld.	
<b>Opslagcondities</b>	Bewaren onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen 0 °C en +30 °C. Het product is zeer licht ontvlambaar: de veiligheidsvoorschriften voor opslag en hantering van gevaarlijke stoffen dienen te worden nageleefd.	
<b>Soortelijk gewicht</b>	~0,81 kg/l	
<b>Vluchtige organische stoffen (VOS) gehalte</b>	VOC-CH: 100 % VOC-EU: 100 %	
<b>Consistentie</b>	Vloeibaar	

### VERWERKINGSINFORMATIE

## WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

## BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Lost thermoplasten op die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen (bijv. polystyreen, polycarbonaat, acrylaten).
- Gebruik de reiniger niet voor het reinigen van grote dakoppervlakken.
- Witte doeken nemen verontreinigingen effectief op en verkleuren het membraan niet. Solvent T-660 is niet geschikt voor de naadvoorbereiding van Sarnafil® T- en Sikaplan® T-membranen.
- Gebruik tijdens de applicatie oplosmiddelbestendige handschoenen en een veiligheidsbril.
- Solvent T-660 bevat hoog vluchtige en ontvlambare oplosmiddelen. Toepassing in gesloten ruimten is alleen toegestaan bij voldoende ventilatie. Roken en open vuur zijn niet toegestaan.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### VERWERKING

#### Verwerkingsrichtlijn:

Op basis van de geldende installatie-instructies van het betreffende dakmembraan.

### Applicatiemethode

#### Toepassing als verdunner voor Sarnacol® T-660:

Licht verdikte (bij openhouden blik) Sarnacol® T-660 (velvorming op het lijmoppervlak in de emmer) kan worden verdund met Solvent T-660. Sterk verdikte (bij niet goed afgesloten verpakking) Sarnacol® T-660 kan niet meer worden verdund of toegepast. Voeg Solvent T-660 toe aan de lijm en roer goed.

#### Toepassing als reiniger:

Bevochtig een schone witte doek met Solvent T-660 en reinig vervolgens het membraan, gereedschap of metalen plaat. De doeken dienen regelmatig te worden vervangen om verspreiding van vuil te voorkomen. Bij het reinigen van overlappen dient een nieuwe doek te worden gebruikt. Bij gebruik in de overlap dient Solvent T-660 volledig te verdampen voordat de overlap wordt voorbereid voor lassen met Sarnafil® T Prep.

### REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig gereedschappen en apparatuur direct na gebruik.

## LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

## WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

#### Sika Nederland B.V.

Postbus 40390  
3504 AD Utrecht  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Tel. +31 (0) 30-241 01 20  
Fax +31 (0) 30-241 44 82

#### Productinformatieblad

Solvent T-660  
Juni 2026, Version 01.01  
020945072050000006