

SikaScreed®-560 RS

PRESTATIEVERKLARING

Nr. BE0085/03

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	BE0085/03
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Cementgebonden snelhardende uitvulmortel / vloermortel
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 4 Systeem 4 (gebruikte onderwerp voor brandreactie reglementering)
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	-

Prestatieverklaring

SikaScreed®-560 RS

BE0085/03

2024.01, ver. 1

1707

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	A1 _{fi}	Systeem 4	EN 13813:2002
Vrijstelling corrosieve stoffen	CT	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
Druksterkte	C50	Systeem 4	
Buigsterkte	F8	Systeem 4	
Slijtvastheid	AR2	Systeem 4	
	A6		
Geluidsisolatie	NPD	Systeem 4	
Geluidsabsorptie	NPD	Systeem 4	
Thermische resistentie	NPD	Systeem 4	
Chemische resistentie	NPD	Systeem 4	

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubink
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025



Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0085/03

EN 13813 CT-C50-F8-A6

Cementgebonden snel hardende uitvulmortel/ vloermortel

Reactie bij brand	A1fl
Vrijstelling corrosieve stoffen	CT
Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
Druksterkte	C50
Buigsterkte	F8
Slijtvastheid	AR2 A6
Geluidsisolatie	NPD
Geluidsabsorptie	NPD
Thermische resistentie	NPD
Chemische resistentie	NPD

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaScreed®-560 RS

BE0085/03

2024.01, ver. 1

1707

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
www.sika.nl

Prestatieverklaring
SikaScreed®-560 RS
BE0085/03
2024.01 , ver. 1
1707

4/4

BUILDING TRUST

