

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikaplan® Walkway-20

Looppad / beschermbaan voor PVC-daksystemen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikaplan® Walkway-20 is een polyvinylchloride (PVC) beschermbaan met UV-lichtstabilisatoren en brandvertragers.

TOEPASSING

Sikaplan® Walkway-20 wordt gebruikt als:

- Beschermbaan op PVC daksystemen als looppad voor dakonderhoud

Let op:

- Sikaplan® Walkway-20 mag alleen worden geplaatst door ervaren monteurs.
- Sikaplan® Walkway-20 heeft beperkte antislip eigenschappen, met name in vochtige omstandigheden.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Geschikt voor platte daken
- Eenvoudig te plaatsen
- Hetelucht lassen zonder open vuur
- Recyclebaar

DUURZAAMHEID

- Draagt bij aan het voldoen aan de eisen voor het Materialen- en Middelen-krediet (MR): Building Product Disclosure and Optimization — Sourcing of Raw Materials under LEED® v4 — 1 punt

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polyvinylchloride (PVC)	
Verpakking	Rolbreedte	0,80 m
	Rollengte	10,0 m
	Rolgewicht	20 kg
Zie actuele prijslijst voor verpakkingsmogelijkheden		
Kleur	Kleur bovenlaag	Stofgrijs (~RAL 7037)
	Kleur onderlaag	Donkergrijs
Houdbaarheid	5 jaar vanaf productiedatum	
Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking worden bewaard in droge omstandigheden en temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Rollen moeten horizontaal op een pallet worden opgeslagen. Pallets met rollen of enig ander materiaal niet op elkaar stapelen tijdens transport of opslag.	
Lengte	10,00 m (± 0,5 m)	
Breedte	0,80 m (± 0,008 m)	

Effectieve dikte	Inclusief getextureerde toplaag	2 mm (-0,1 mm / +0,2 mm)
	Dikte van getextureerde laag	0,40 mm
Massa per oppervlakte-eenheid	2,50 kg/m ² (± 0,50 kg/m ²)	(EN 1849-2)
Oppervlak	Toplaag	Getextureerd (piramide)

TECHNISCHE INFORMATIE

Treksterkte	Langsrichting (mr) ¹⁾	900 N/mm ²	(EN 12311-2)
	1) mr = machinerichting		
Rek bij breuk	Langsrichting (mr) ¹⁾	minimaal 15%	(EN ISO 527-3)
	Dwarsrichting (dom) ²⁾	minimaal 15%	
	1) mr = machinerichting 2) dom = dwars op machinerichting		
Reactie bij brand	Klasse E		(EN 13501-1)
Waterdampdiffusieweerstand	Weerstandsfactor, Metho- de A, getest bij +23 °C en 75 % RV	μ = 18.000	(EN 1931)

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	Maximaal	+60 °C
	Minimaal	-20 °C
Ondergrondtemperatuur	Maximaal	+60 °C
	Minimaal	-30 °C

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	Afhankelijk van het ontwerp van het dak kan het product gebruikt worden op: ▪ Sikaplan® PVC dakmembraan voor platte daken
Compatibiliteit	Niet verenigbaar met bitumen

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in con-

centraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Ondergrond moet schoon en droog zijn.

VERWERKING

Verwerking alleen door getrainde monteurs

De toepassing van dit product mag uitsluitend worden uitgevoerd door monteurs die is getraind zijn door Sika. De monteur moet bovendien ervaring hebben met dit type toepassing.

Risico op schade door extreem hoge of lage temperaturen

- Gebruik van Sikaplan® Walkway-20 is beperkt tot locaties met een gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur boven de -50 °C.
- De permanente omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot maximaal +50 °C.
- Neem de temperatuurbependingen van aanvullende producten in acht.

Uitvoering onder +5 °C

Let op: Het gebruik van sommige aanvullende producten, zoals lijmen, reinigingsmiddelen en oplosmiddelen, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C.

Verwerking

- Rol de Sikaplan® Walkway-20 uit en richt uit (sla eventueel vooraf een slaglijn op ondergrond).
- Snijd de Sikaplan® Walkway-20 op lengte en geef het de tijd om relaxeren voor het lassen op ondergrond.
- Laat een ruimte van 2 cm tussen de membranen om het water weg te laten stromen.
- Las Sikaplan® Walkway-20 met hetelucht op het Sikaplan® dakmembraan.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sikaplan® Walkway-20
Maart 2026, Version 05.01
020905071000201001

SikaplanWalkway-20-nl-NL-(03-2026)-5-1.pdf