

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaCare Extra

Bescherming van mixers en machines met langetermijn effect voor transportbeton- en prefab centrales

PRODUCTOMSCHRIJVING

naam voorkomt het aanhechten van mortel en beton op bouw- en civieltechnische machines en apparatuur op de bouwplaats, in transportbeton- en prefab centrales.

TOEPASSING

- Betonmixers
- Transportvoertuigen
- Betonpompen
- Bekistingspanelen

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

SikaCare Extra is een gebruiksklaar, oplosmiddelvrij onderhoudsproduct op basis van paraffine olie met de volgende extra sterke werking:

- Chemisch en fysisch scheidende filmlaag
- SikaCare Extra heeft de volgende eigenschappen:
- Zeer intensieve spreidende werking
 - Lage viscositeit
 - Voorkomen van nieuwe korstvorming
 - Tijdelijke corrosiebescherming
 - Infilteert en verdringt vocht
 - Compatibiliteit van rubberen onderdelen
 - Aangename geur

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Paraffine olie
Verpakking	Can: 20 kg Vat: 170 kg
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar houdbaar in afgesloten verpakking.
Opslagcondities	Bescherm tegen vorst, fel zonlicht en vervuiling.
Uiterlijk / kleur	Vloeibaar / lichtgeel
Soortelijk gewicht	0,84 g/cm ³ bij +20°C
Oplosbaarheid	In organische oplosmiddelen

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik

1 kg SikaCare Extra is voldoende voor:
Ca. 90 m² met vlakke oppervlakken.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Spuit SikaCare Extra dun op zodat het oppervlak is bedekt met een gesloten laag. Aanbrengen met een kwast, roller of doek is ook mogelijk. De behandeling wordt uitgevoerd na het einde van de werkzaamheden, nadat de apparatuur is gereinigd en gespoeld. Plasvormige waterophopingen moeten worden verwijderd met doeken voordat er wordt gespoten. voorkom overmatige indringing in mortel en betonmengsels (mogelijk veranderingen in het gehalte aan luchtporiën).

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

SikaCare Extra
Juni 2024, Version 01.01
021405041000000010

SikaCareExtra-nl-NL-(06-2024)-1-1.pdf