

Sikafloor®-329

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 42391118

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	42391118
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Voor binnen toepassingen die onderworpen zijn aan de brandprestatievoorschriften – Kunstharsgebonden dekvloermateriaal Alle andere toepassingen - Kunstharsgebonden dekvloermateriaal
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 3 (Voor binnen toepassingen die onderworpen zijn brandprestatievoorschriften) Systeem 4 (Voor alle andere toepassingen)
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	1611

Prestatieverklaring

Sikafloor®-329
42391118
06.12.2024 , ver. 1
1008

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Systeem van evaluatie en herziening van bestendigheid van prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandclassificatie:	Cfl-s1	Systeem 3	EN 13813:2002
Onthechting van corrosieve substanties:	SR	Systeem 4	
Waterdoorlatendheid:	NPD	Systeem 4	
Slijtvastheid:	≤ ARO,5	Systeem 4	
Hechtsterkte:	≥ B0,5	Systeem 4	
Slagvastheid:	≥ IR10	Systeem 4	
Geluidsisolatie:	NPD	Systeem 4	
Geluidsabsorptie:	NPD	Systeem 4	
Thermische bestendigheid:	NPD	Systeem 4	
Chemische bestendigheid:	NPD	Systeem 4	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubink
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application
Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

Prestatieverklaring

Sikafloor®-329
42391118
06.12.2024, ver. 1
1008



16

EN 13813: 2002

DoP Nr. 42391118

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Voor binnen toepassingen die onderworpen zijn aan de brandprestatievoorschriften –
Kunstharsgebonden dekvloermateriaal
Alle andere toepassingen - Kunstharsgebonden dekvloermateriaal

Brandclassificatie:	C _{fi} -s1
Onthechting van corrosieve substanties:	SR
Slijtvastheid:	≤ AR0,5
Hechtsterkte:	≥ B0,5
Slagvastheid:	≥ IR10

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikafloor®-329
42391118
06.12.2024, ver. 1
1008

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
<http://nld.sika.com>

Prestatieverklaring
Sikafloor®-329
42391118
06.12.2024 , ver. 1
1008

4/4

BUILDING TRUST

