

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaInject® AC-20 DE

Voormalig TPH.® PUR-O-STOP FS-C / Multi-product katalysator voor polyurethaanharsen

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaInject® AC-20 DE is een accelerator voor diverse Sika injectieharsen op basis van polyurethaan zoals: SikaInject®-201 DE, SikaInject®-210 DE, SikaInject®-216 DE, overige compatibele producten op aanvraag.

TOEPASSING

SikaInject® AC-20 DE dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

Versneld de basishars wanneer een korte potlife nodig is.

- In toepassingen met stromend water
- Met kouder weer
- Toepassingen met koud water

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	4,5 Kg / grotere verpakkingen op aanvraag
Kleur	Kleurloos, vloeibaar
Houdbaarheid	12 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking droog worden bewaard bij een temperatuur tussen +15 °C en +25 °C.
Soortelijk gewicht	~ 1,03 Kg/Ltr. (DIN EN ISO 2811-1)
Viscositeit	~ 120 mPas (DIN EN ISO 2555)

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding	Meet en voeg kleine hoeveelheden SikaInject®-AC 20 DE toe aan deel A van de betreffende SikaInject®-PU Injectiehars en meng homogeen (geen strepen). De exacte hoeveelheid (potlife tabel) is te vinden in het productinformatieblad van de betreffende injectiehars.
----------------	---

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

Slechts één versneller voor verschillende SikaInject®-PU

- Verkort de Pot-life (reactie tijd)
- Verhoging van de efficiëntie
- Vermindering van productverlies bijvoorbeeld in stromend water

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

German General Building Inspectorate Approval voor gordijnvoegen, AbZ, DIBT Berlin

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en verwijderen van chemische producten moeten gebruikers de meest recente veiligheidsinformatiebladen (SDS) raadplegen, die fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevatten.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

SikaInject® AC-20 DE
Mei 2025, Version 01.01
020707010020000057

SikaInjectAC-20DE-nl-NL-(05-2025)-1-1.pdf