

# Sikadur®-330

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. 98812927

|    |                                                                                                          |                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | UNIEKE IDENTIFICATIECODE<br>VAN HET PRODUCTTYPE:                                                         | 98812927                                                                                                                      |
| 2  | BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):                                                                                   | EN 1504-4:2004<br>Structureel verlijmingsproduct voor plaatversterking<br>voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken |
| 3  | FABRIKANT:                                                                                               | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich                                                                           |
| 4  | GEMACHTIGDE:                                                                                             |                                                                                                                               |
| 5  | HET SYSTEEM OF DE<br>SYSTEMEN VOOR DE<br>BEOORDELING EN<br>VERIFICATIE VAN DE<br>PRESTATIEBESTENDIGHEID: | Systeem 2+ voor type testen<br>Systeem 3 voor brandgedrag                                                                     |
| 6a | GEHARMONISEERDE<br>NORM:                                                                                 | EN 1504-4:2004                                                                                                                |
|    | Aangemelde instantie(s):                                                                                 | 0370, 0767                                                                                                                    |

#### Prestatieverklaring

Sikadur®-330  
98812927  
2020.09, ver. 1  
1053

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

| Essentiële kenmerken              | Prestaties                                                                                | AVCP       | Geharmoniseerde technische specificaties |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Schuine afschuifsterkte           | 50°C ≥ 50 N/mm <sup>2</sup><br>60°C ≥ 60 N/mm <sup>2</sup><br>70°C ≥ 70 N/mm <sup>2</sup> | Systeem 2+ |                                          |
| Afschuifsterkte                   | ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>                                                                    | Systeem 2+ |                                          |
| Verwerkingstijd                   | 65 min                                                                                    | Systeem 2+ |                                          |
| Krimp/uitzetting                  | ≤ 0,1 %                                                                                   | Systeem 2+ |                                          |
| Elasticiteitsmodulus              | ≥ 2000 N/mm <sup>2</sup>                                                                  | Systeem 2+ |                                          |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt | ≤ 100 × 10 <sup>-6</sup> per K                                                            | Systeem 2+ |                                          |
| Glasovergangstemperatuur          | ≥ 40 °C                                                                                   | Systeem 2+ |                                          |
| Brandgedrag                       | Klasse E                                                                                  | Systeem 3  |                                          |
| Duurzaamheid                      | Voldoende                                                                                 | Systeem 2+ |                                          |
| Gevaarlijke stoffen               | NPD                                                                                       |            |                                          |

## 8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubung  
Functie: Head Technical Services  
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer  
Functie: Teamleider Application Engineers  
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011



08

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 98812927

EN 1504-4:2004

Aangemelde instanties: 0370, 0767

Structureel verlijmingsproduct voor plaatversterking voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken

 $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ 

Schuine afschuifsterkte

 $50^\circ\text{C} \geq 50 \text{ N/mm}^2$  $60^\circ\text{C} \geq 60 \text{ N/mm}^2$  $70^\circ\text{C} \geq 70 \text{ N/mm}^2$ 

Afschuifsterkte

 $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ 

Verwerkingstijd

65 min bij  $23^\circ\text{C}$ 

Krimp/uitzetting

 $\leq 0,1 \%$ 

Elasticiteitsmodulus

 $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$ 

Thermische uitzettingscoëfficiënt

 $\leq 100 \times 10^{-6} \text{ per K}$ 

Glasovergangstemperatuur

 $\geq 40^\circ\text{C}$ 

Brandgedrag

Klasse E

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

Sikadur®-330  
98812927  
2020.09, ver. 1  
1053

**Sika Nederland B.V.**

Zonnebaan 56

3542 EG

Utrecht

nld.sika.nl

**Prestatieverklaring**

Sikadur®-330

98812927

2020.09, ver. 1

1053

