



ETAG 005

14

0836

PRESTATIEVERKLARING

Sikalastic®-641

02	09	15	20	500	0	000023	1148
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	Vloeibaar aan te brengen dakwaterdichting op basis PU
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Sikalastic®-641 Batchnummer is vermeld op de verpakking
3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Sikalastic®-641 waterdichtingssysteem is voor het gebruik als een vloeibaar verwerkbaar dakwaterdichtingssysteem om weerstand te bieden tegen water om gebouw binnen te dringen. Essentiële eisen 2 veiligheid bij brand, 3 hygiëne, gezondheid en milieu en 4 veiligheid bij gebruik van richtlijn 89/106/EEC, inclusief het aspect duurzaamheid.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Sikalastic®-641 Sika Limited Sika Liquid Plastics Sika House Miller Street Preston PR1 1EA United Kingdom
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet relevant (zie 4)
6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage 5 van de BPV:	Systeem 3
7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Niet relevant (zie 8)



8. Aangemelde certificatie instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:	Goedkeurende instelling "British Board of Agrément" heeft een ETA 14/0177 uitgegeven op basis van de ETAG-005
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties		Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
	Economisch systeem	Standaard systeem		
Prestatie bij brand van buitenaf deel 1-4	B _{roof} (t1) B _{roof} (t4)	B _{roof} (t1) B _{roof} (t4)	ENV 1187 EN 13501-5	ETAG-005-6:2004
Brandclassificatie	EuroKlasse E	EuroKlasse E	EN 13501-1	
Gebruiksduur	W2	W2	ETAG 005-6:2000, 4.3.3	
Klimaatzone	M en S	M en S		
Gecategoriseerd met opgelegde belasting Meest samendrukbaar: Minst samendrukbaar:	P4	P4		
Categorie dakhelling	S1 tot S4	S1 tot S4		
Hoogste oppervlaktemperatuur Laagste hoogste	TL3 TH4	TL3 TH4		
Verklaring van gevaarlijke stoffen	Bevat geen gevaarlijke stoffen	Bevat geen gevaarlijke stoffen		
Stroefheid [helling / wrijving coëfficiënt] geen grit (droog) grit bij 0,25 kg·m ⁻² (droog) grit bij 1,00 kg·m ⁻² (droog) geen grit (nat) grit bij 0,25 kg·m ⁻² (nat) grit bij 1,00 kg·m ⁻² (nat)	18,7/0,34 29,0/0,55 32,0/0,62 16,7/0,30 28,3/0,54 32,0/0,62	18,7/0,34 29,0/0,55 32,0/0,62 16,7/0,30 28,3/0,54 32,0/0,62	EN 13893	

Essentiële kenmerken	Prestaties		Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
	Versterkt systeem	Premium systeem		
Prestatie bij brand van buitenaf Part 1-4	B _{roof} (t1) B _{roof} (t4)	B _{roof} (t1) B _{roof} (t4)	ENV 1187 EN 13501-5	ETAG-005-6:2004
Brandclassificatie	EuroKlasse E	EuroKlasse E	EN 13501-1	
Gebruiksduur	W3	W3	ETAG 005-6:2000, 4.3.3	
Klimaatzone	M en S	M en S		
Gecategoriseerd met opgelegde belasting Meest samendrukbaar: Minst samendrukbaar:	P4	P4		
Categorie dakhelling	S1 tot S4	S1 tot S4		
Hoogste oppervlaktemperatuur Laagste hoogste	TL3 TH4	TL4 TH4		
Verklaring van gevaarlijke stoffen	Bevat geen gevaarlijke stoffen	Bevat geen gevaarlijke stoffen		
Stroefheid [helling / wrijvingscoëfficiënt] geen grit (droog) grit bij 0,25 kg·m ⁻² (droog) grit bij 1,00 kg·m ⁻² (droog) geen grit (nat) grit bij 0,25 kg·m ⁻² (nat) grit bij 1,00 kg·m ⁻² (nat)	18,7/0,34 29,0/0,55 32,0/0,62 16,7/0,30 28,3/0,54 32,0/0,62	18,7/0,34 29,0/0,55 32,0/0,62 16,7/0,30 28,3/0,54 32,0/0,62	EN 13893	



10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Piet Nieuwpoort
General Manager

Gerard Hagnolen of ten Have
Technical Service Manager

Utrecht, 8-12-2015

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente veiligheidsinformatieblad, dat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt

