

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Colma Cleaner

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Colma Cleaner is een vetvrij reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen.

TOEPASSING

Sika® Colma Cleaner is ontwikkeld voor het reinigen van oppervlakken, voorafgaand aan verlijming en voor het reinigen van gereedschap en apparatuur, zoals lichte metalen (en legeringen), staal en roestvrij staal.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Makkelijk in gebruik
- Zeer krachtige en snelle reiniging

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	1-Component reiniger op oplosmiddelbasis
Verpakking	1 l blik, 4 blikken per doos 5 l blik
Houdbaarheid	Sika® Colma Cleaner is 24 maanden houdbaar vanaf de productiedatum, als het wordt bewaard in de originele, onbeschadigde en verzegelde verpakking en als aan de opslagvoorwaarden wordt voldaan.
Opslagcondities	Sika® Colma Cleaner dient droog te worden opgeslagen, beschermd tegen direct zonlicht en bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.
Kleur	Transparant
Soortelijk gewicht	~ 0,85 kg/l (ISO 1128-1)
Vlampunt	~ 14 °C (ISO 13736)
Viscositeit	~ 1 mPa*s (ISO 3219)

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	~ 50 ml/m ²
Omgevingstemperatuur	+5 °C tot +40 °C, minimaal 3 °C boven dauwpunt temperatuur
Ondergrondtemperatuur	+5 °C to +40 °C
Afluchttijd	Minimaal 15 minuten Maximaal 8 uur

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Veiligheidsinformatieblad
- Voorbehandelingstabel Sealing & Bonding

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Sika® Colma Cleaner dient niet gebruikt te worden op poreuze ondergronden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Bevochtig een schone doek of pluivrije papieren tissue met Sika® Colma Cleaner en reinig de hechtoppervlakken om vervuiling te verwijderen. Sluit de verpakking onmiddellijk na elk gebruik weer goed af. Breng na een uitdamp tijd van 15 minuten de juiste Primer of Aktivator aan en respecteer opnieuw de vereiste uitdamp tijden.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sika® Colma Cleaner
Maart 2024, Version 01.01
02051602000000001

SikaColmaCleaner-nl-NL-(03-2024)-1-1.pdf