



EN1504-2:2004
EN13813:2002
ETAG-005:2000

08

0921


PRESTATIEVERKLARING

Sikalastic®-821 LV

02	07	02	03	001	0	000020	1008
----	----	----	----	-----	---	--------	------

EN 13813:2002

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	Sikalastic®-821 LV
2. Type- , partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Batchnummer is vermeld op de verpakking
3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	2 componenten, elastisch, scheuroverbruggend, snel uithardend polyurethaan menbraan. Conform EN 13813 SR-B2.0-AR1-IR8
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Sikalastic® Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart / Duitsland
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet relevant (zie 4)
6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage 5 van de BPV:	Systeem 4
7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Niet relevant



8. Aangemelde certificatie-instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:	Niet relevant (zie 7)
--	-----------------------

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Uittreden van corrosieve stoffen:	SR	EN 13813	EN 13813: 2002
Slijtvastheid:	≤ AR1 ¹⁾	EN 13892-4	
hechtsterkte:	≥ B 2,0	EN 13892-8	
Stoot weerstand:	≥ IR 8	EN ISO 6272	
Geluidisolatie:	NPD	EN ISO 140-1	
Geluidabsorptie:	NPD	EN ISO 354	
Reactive bij brand	E _{fi} ²⁾	EN 13501-1	
Doorlaarbaarheid van waterdamp:	NPD	EN ISO 7783-1	
Thermische weerstand:	NPD	EN 12664	
Weerstand tegen chemische belasting:	NPD	EN 13529	

1) min. classification, please refer to the individual test certificate.
 2) Conform commissiebesluit 2010/85/EU van 9 februari 2010 dit product voldoet aan de reactie bij brand prestatie klasse E/Efl zonder verder testen.

EN 1504-2

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	Sikalastic®-821 LV
2. Type- , partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Batchnummer is vermeld op de verpakking
3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	2 componenten, oplosmiddelvrij, flexibel, machinaal verwerkbaar brugdek waterdichtingsmembraan. Principes 1,2,5,8, methoden 1.3, 2.2, 5.1, 8.2 volgens EN1504-2
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Sikalastic® Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart / Duitsland



<p>5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:</p>	<p>Niet relevant (zie 4)</p>
<p>6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage 5 van de BPV:</p>	<p>Systeem 2+</p>
<p>7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:</p>	<p>0921 Gecertificeerde instantie voor fabrieksproductiecontrole (FPC) nr. 0921-QDB heeft de initiële inspectie van de fabriek en de productiecontrole en continue bewaking, beoordeling en evaluatie van het FPC, systeem 2+ uitgevoerd, en heeft een conformiteitsverklaring voor de FPC 0921-CPR-2017 uitgegeven.</p>



8. Aangemelde certificatie instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:	Niet relevant (zie 7)
--	-----------------------

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Gevaarlijke bestanddelen	NPD		
Slijtvastheid (Tabel test) ¹⁾	<3000 mg	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
Doorlaarbaarheid van CO ₂ :	S _D ≥ 50 m	EN 1062-6	
Doorlaarbaarheid van waterdamp:	Class II	EN ISO 7783-1	
Capillaire absorptie en doorlaatbaarheid van water:	w < 0.1 kg/(m ² x h ^{0,5})	EN 1062-3	
Weerstand tegen sterk chemische belasting:	NPD	EN 13529	
Slagvastheid:	Class I	EN ISO 6272-1	
Hechtsterkte bij treksterkte test	≥ 1.5 (1.0) ²⁾ N/mm ²	EN 1542	
Brandclassificatie:	E _{fl}	EN 13501-1	
Lineaire krimp	NPD	EN 12617-1	
Druksterkte	NPD	EN 12190	
Thermische uitzettingscoëfficiënt	NPD	EN 1770	
Cross cut	NPD	EN ISO 2409	
Thermische compatibiliteit	NPD	EN 13687	
Weerstand tegen thermische schok	NPD	EN 13687-5	
Chemische weerstand	NPD	ISO 2812-1	
Scheuroverbruggend vermogen	NPD	EN 1062-7	

1) Aanvullende eisen conform EN 13813 moet worden voldaan
 2) De waarde tussen haakjes is minimale waarde



10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jochen Grötzinger

Research and development

Martin Rolfes

Marketing

Dr. Heinz Ehardt

Quality control

Stuttgart 01 juni 2013

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente veiligheidsinformatieblad, dat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt

