

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikafloor® Pronto Filler

Vulstof voor producten op PMMA basis

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikafloor® Pronto Filler is een inert vulstof die wordt gebruikt om Sikafloor® PMMA harsen lijvig te maken.

TOEPASSING

Sikafloor® Pronto Filler dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

- In combinatie met Sikafloor® PMMA harsen
- Voorkomt dat ingestrooid zand op het oppervlak naar de bodem van de coatinglaag zakt.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Verbeterd de mechanische eigenschappen van de hars (afhankelijk van de hoeveelheid)
- Maakt het mogelijk de viscositeit van Sikafloor® PMMA producten aan te passen
- Economisch, gemakkelijk te mengen en te gebruiken
- Geen effect op potlife of uithardingsnelheid
- Lage hoeveelheid nodig om de viscositeit van de hars te veranderen
- Inert en niet-reactief

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	25 kg
Houdbaarheid	5 jaar vanaf productiedatum
Opslagcondities	Het product moet worden opgeslagen in originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.
Uiterlijk / kleur	Wit, fijne vulstoffen

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding	Raadpleeg het desbetreffend systeeminformatieblad
Verbruik	Raadpleeg het desbetreffende systeeminformatieblad

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Sikafloor® Pronto Filler is getest op geschiktheid met Sikafloor® PMMA harsen. Niet vervangen door alternatieve commerciële vulstoffen aangezien dit de eigenschappen van de hars kan beïnvloeden.

Sikafloor® Pronto Filler niet handmatig inmengen, alleen mechanisch mengen.

De hechting- en uithardingseigenschappen kunnen worden beïnvloed bij hoge toevoegingspercentages.

Beschermen tegen contact met vocht. Sikafloor® Pronto Filler moet droog gehouden worden, anders kan de hechting worden beïnvloed en kunnen witte vlekken ontstaan in de uiteindelijke afwerking.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Algemene handleiding

Voeg de benodigde hoeveelheid Sikafloor® Pronto Filler toe aan de Sikafloor® PMMA-hars volgens het desbetreffende systeeminformatieblad tot het volledig gemengd is zonder zichtbare klonten. Raadpleeg het desbetreffende systeeminformatieblad voor meer informatie.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82