

# Sikafloor®-169

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. 13734122

|    |                                                                                                          |                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | UNIEKE IDENTIFICATIECODE<br>VAN HET PRODUCTTYPE:                                                         | 13734122                                                           |
| 2  | BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):                                                                                   | Kunstharsgebonden dekvloer voor gebruik in gebouwen                |
| 3  | FABRIKANT:                                                                                               | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich<br>Switzerland |
| 4  | GEMACHTIGDE:                                                                                             |                                                                    |
| 5  | HET SYSTEEM OF DE<br>SYSTEMEN VOOR DE<br>BEOORDELING EN<br>VERIFICATIE VAN DE<br>PRESTATIEBESTENDIGHEID: | EN 13813: Systeem 4 (voor binnen toepassingen)                     |
| 6a | GEHARMONISEERDE<br>NORM:                                                                                 | EN 13813:2002                                                      |
|    | Aangemelde instantie(s):                                                                                 | 0921<br>1378                                                       |

#### Prestatieverklaring

Sikafloor®-169

13734122

04.07.2018 , ver. 2

1008

| 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)               |                     | Getest systeem: Primer Sikafloor®-161 en Sikafloor®-169 ingestrooid met gekleurd kwartszand 0,7 – 1,2 mm, Sikafloor®-169) |                                          |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Essentiële kenmerken                    | Prestaties          | Systeem van evaluatie en herziening van bestendigheid van prestaties                                                      | Geharmoniseerde technische specificaties |
| Brandclassificatie:                     | B <sub>fi</sub>     | Systeem 4                                                                                                                 | EN 13813:2002                            |
| Onthechting van corrosieve substanties: | SR                  | Systeem 4                                                                                                                 |                                          |
| Waterdoorlatendheid:                    | NPD                 | Systeem 4                                                                                                                 |                                          |
| Slijtvastheid:                          | ≤ AR1 <sup>1)</sup> | Systeem 4                                                                                                                 |                                          |
| Hechtsterkte:                           | ≥ B2,0              | Systeem 4                                                                                                                 |                                          |
| Slagvastheid:                           | ≥ IR4               | Systeem 4                                                                                                                 |                                          |
| Geluidsisolatie:                        | NPD                 | Systeem 4                                                                                                                 |                                          |
| Geluidsabsorptie:                       | NPD                 | Systeem 4                                                                                                                 |                                          |
| Thermische bestendigheid:               | NPD                 | Systeem 4                                                                                                                 |                                          |
| Chemische bestendigheid:                | NPD                 | Systeem 4                                                                                                                 |                                          |

<sup>1)</sup> Min. classificatie, raadpleeg het individuele testcertificaat.

---

**8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE**

---

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

---

Naam : Raimond Ubong  
Functie: Head Technical Services  
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer  
Functie: Teamleider Application Engineers  
Utrecht, 24 januari 2025



.....

.....

---

Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

---

**GERELATEERDE PRESTATIEVERKLARING**

| Productnaam    | Geharmoniseerde norm | DoP nummer |
|----------------|----------------------|------------|
| Sikafloor®-169 | EN 1504-2:2004       | 31436260   |

**Prestatieverklaring**

Sikafloor®-169  
13734122  
04.07.2018 , ver. 2  
1008



08

EN 13813: 2002

DoP Nr. 13734122

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Aangemelde instantie 0921, 1378

Kunstharsgebonden dekvloer voor gebruik in gebouwen

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Brandclassificatie:                     | B <sub>f1</sub> |
| Onthechting van corrosieve substanties: | SR              |
| Slijtvastheid:                          | ≤ AR1           |
| Hechtsterkte:                           | ≥ B2,0          |
| Slagvastheid:                           | ≥ IR4           |

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.


### Prestatieverklaring

Sikafloor®-169

13734122

04.07.2018 , ver. 2

1008



**Sika Nederland B.V.**  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Nederland  
<http://nld.sika.com>

**Prestatieverklaring**  
Sikafloor®-169  
13734122  
04.07.2018 , ver. 2  
1008

5/5

**BUILDING TRUST**

