

# Sikafloor®-CureHard LI

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. 49474370

|    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | UNIEKE IDENTIFICATIECODE<br>VAN HET PRODUCTTYPE:                                                         | 49474370                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):                                                                                   | Oppervlaktebescherming - Coating<br>Bescherming tegen binnendringen (1.3)<br>Vochtbeheersing (2.2)<br>Fysische bestendigheid (5.1)<br>Chemische bestendigheid (6.1)<br>Verhogen van weerstandsvermogen (8.2) |
| 3  | FABRIKANT:                                                                                               | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich<br>Switzerland                                                                                                                                           |
| 4  | GEMACHTIGDE:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | HET SYSTEEM OF DE<br>SYSTEMEN VOOR DE<br>BEOORDELING EN<br>VERIFICATIE VAN DE<br>PRESTATIEBESTENDIGHEID: | Systeem 2+                                                                                                                                                                                                   |
| 6a | GEHARMONISEERDE<br>NORM:                                                                                 | EN 1504-2:2004                                                                                                                                                                                               |
|    | Aangemelde instantie(s):                                                                                 | 1020                                                                                                                                                                                                         |

#### Prestatieverklaring

Sikafloor®-CureHard LI

49474370

2018.04 , ver. 1

1180

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

| Essentiële kenmerken                                | Prestaties                                              | AVCP       | Geharmoniseerde technische specificaties |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Waterdampdoorlaatbaarheid:                          | NPD                                                     | Systeem 2+ | EN 1504-2:2004                           |
| Slijtvastheid (Taber-test):                         | gewichtsverlies < 3000 mg                               | Systeem 2+ |                                          |
| Capillaire absorptie en doorlaatbaarheid van water: | $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ | Systeem 2+ |                                          |
| Chemische resistentie:                              | NPD                                                     | Systeem 2+ |                                          |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt:                  | NPD                                                     | Systeem 2+ |                                          |
| Slagvastheid:                                       | Klasse III $\geq 20 \text{ Nm}$                         | Systeem 2+ |                                          |
| Hechtsterkte bij treksterktetest:                   | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$                               | Systeem 2+ |                                          |
| Brandclassificatie:                                 | A1 <sub>fl</sub>                                        | Systeem 2+ |                                          |
| Indringdiepte                                       | $\geq 5 \text{ mm}$                                     | Systeem 2+ |                                          |
| Gevaarlijke bestanddelen:                           | NPD                                                     | Systeem 2+ |                                          |

## 8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubong  
Functie: Head Technical Services  
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer  
Functie: Teamleider Application Engineers  
Utrecht, 24 januari 2025



.....

.....

Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011



11

EN 1504-2:2004

DoP Nr. 49474370

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Aangemelde instantie 1020

Oppervlaktebescherming – Impregneer : Bescherming tegen indringing (1.2), Fysieke weerstand (5.2)

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Slijtvastheid (Taber test):                         | Gewichtsverlies < 3000 mg<br>> 30%             |
| Capillaire absorptie en doorlaatbaarheid van water: | $\omega \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ |
| Slagvastheid:                                       | Klasse III $\geq 20 \text{ Nm}$                |
| Hechtsterkte bij treksterktetest:                   | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$                      |
| Brandclassificatie:                                 | A1 <sub>fl</sub>                               |
| Indringdiepte                                       | $\geq 5 \text{ mm}$                            |

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.


### Prestatieverklaring

Sikafloor®-CureHard LI

49474370

2018.04 , ver. 1

1180



**Sika Nederland B.V.**  
Zonnebaan 56  
3542 AG UTRECHT  
Nederland  
<http://nld.sika.com>

**Prestatieverklaring**  
Sikafloor®-CureHard LI  
49474370  
2018.04 , ver. 1  
1180