BUILDING TRUST

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaRoof® Pipe Flashing PVC

Geprefabriceerde flexibele PVC buis / manteldoorvoer

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaRoof® Pipe Flashing PVC is een geprefabriceerde flexibele buis / ontluchtingsdoorvoer, gebaseerd op een meerlaags polvinylchloride (PVC) dakmembraan, dat UV-stabilisatoren en vlamvertragers bevat.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bestand tegen UV-belasting
- Eenvoudig en veilige applicatie
- Heteluchtlasbaar
- Recyclebaar

TOEPASSING

- Flexibele buis / manteldoorvoer op Sikaplan® PVC daksystemen

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polyvinylchloride (PVC)	
Verpakking	Afhankelijk van de bestelhoeveelheid en de productafmetingen worden de producten verpakt op pallets of in kartonnen dozen.	
Kleur	Lichtgrijs (circa RAL 7047) Loodgrijs (circa RAL 7012)	
Houdbaarheid	5 jaar houdbaar vanaf de productiedatum	
Opslagcondities	Het product dient te worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking, onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Stapel pallets met rollen of andere materialen niet op elkaar tijdens transport of opslag. Raadpleeg altijd de verpakking.	
Afmetingen	Lasflens / grondplaat	300 x 300 mm (± 5 mm)
Laagdikte	1,5 mm (-5% / +10%)	

Diameter	Type	binnenmaat
	R 1/75	77 mm
	R 1/80	82 mm
	R 1/90	92 mm
	R 1/100	102 mm
	R 1/110	112 mm
	R 1/120	122 mm
	R 1/130	132 mm
	R 1/140	142 mm
	R 1/150	152 mm
	R 1/165	167 mm

Hoogte	380 mm (± 10 mm)

SYSTEEMINFORMATIE

Compatibiliteit	Compatibele producten: ▪ Sikaplan® PVC daksystemen

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door Sika® opgeleide en erkende verwerkers, ervaren in dit type toepassing.

- Het gebruik van SikaRoof® Pipe Flashing PVC is beperkt tot geografische gebieden met een gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur van −50 °C. De continue omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot +50 °C.
- De verwerking van nevenproducten, zoals contactlijmen en reinigers, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Raadpleeg de betreffende Product Data Sheets voor verdere informatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Installatie procedure
Houd u strikt aan de plaatsingprocedures zoals omschreven in de werkmethodes, laatste montage richtlijnen en werkinstructies die altijd moeten worden aangepast aan de actuele omstandigheden op het werk.

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Met behulp van een hetelucht op Sikaplan® daksysteem worden gelast.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen al-

tijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82