

Sikadur®-41+

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 30471679

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	30471679
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-3:2005 Product voor structurele en niet structurele reparatie van beton voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ Systeem 3 voor reactie bij brand
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-3:2005
	Aangemelde instantie(s):	0099, 0370

Prestatieverklaring

Sikadur®-41+
30471679
2020.10 , Versie 1
1053

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte:	R4	Systeem 2+	EN 1504-3:2005
Chloride ionen gehalte:	$\leq 0,05\%$	Systeem 2+	
Hechtsterkte:	$\geq 2,0$ MPa	Systeem 2+	
Gecontroleerde krimp / uitzetting:	$\geq 2,0$ MPa	Systeem 2+	
Carbonatatie weerstand:	NPD	Systeem 2+	
E modulus:	NPD	Systeem 2+	
Thermische compatibiliteit vorst-dooi	NPD	Systeem 2+	
Stroefheid:	NPD	Systeem 2+	
Thermische uitzettingscoefficient:	NPD	Systeem 2+	
Capillaire absorptie:	NPD	Systeem 2+	
Reactie bij brand:	Klasse C s1 d0 / B _{FL} s1	Systeem 3	
Gevaarlijke bestanddelen:	NPD	Systeem 2+	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubong
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

Prestatieverklaring

Sikadur®-41+
30471679
2020.10 , Versie 1
1053



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 30471679

EN 1504-3:2005

Aangemelde instantie 0099, 0370

Product voor structurele en niet structurele reparatie van
beton voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken

Druksterkte:	R4
Chloride ionen gehalte:	$\leq 0,05\%$
Hechtsterkte:	$\geq 2,0$ MPa
Thermische compatibiliteit vorst-dooi	$\geq 2,0$ MPa
Reactie bij brand:	Klasse C s1 d0 / B _{FL} s1

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikadur®-41+

30471679

2020.10 , Versie 1

1053

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
<http://nld.sika.com>

Prestatieverklaring
Sikadur®-41+
30471679
2020.10 , Versie 1
1053

