

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Sika® Stabilizer-200 L

Viscositeitsverhogende hulpstof – stabilisator voor ZVB

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Stabilizer-200 L is een betonhulpstof die de stabiliteit en cohesie van beton- en mortelmengsels verhoogt. Het is speciaal ontwikkeld voor zelfverdichtend beton (ZVB) met een laag gehalte aan fijne bestanddelen en een laag cementgehalte.

## TOEPASSING

- Zelfverdichtend beton (ZVB)
- Beton met een laag gehalte aan fijne bestanddelen

## EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Verhoogt de cohesie van het mengsel
- Lagere gevoeligheid voor variaties in de samenstellende materialen
- Goede consistentie van het mengsel
- Vermindert bleeding
- Verminderde neiging tot ontmenging
- Vermindering van verdichtingsgebreken
- Gladdere betonoppervlakken

## PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Gemodificeerd acrylaat
Verpakking	Vat: 200 kg IBC: 1000 kg
Uiterlijk / kleur	Vloeibaar/wit
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar houdbaar in afgesloten verpakking. Mengen na langere opslagtijd
Opslagcondities	Bescherm tegen vorst, sterk zonlicht en verontreiniging. Gebruik schone containers bij bulk levering.
Soortelijk gewicht	1,023 g/cm <sup>3</sup> bij +20°C
pH-Waarde	ca. 2,5
Totaal gehalte chloride-ionen	≤ 0,10 %
Equivalent natriumoxide	≤ 10 %

# VERWERKINGSINFORMATIE

---

**Aanbevolen hoeveelheid**

0,2 - 1,0 % van het cementgewicht.  
Initiële testen volgens EN 206 / NEN 8005 zijn vereist.

---

## WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

## LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

## WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### **Sika Nederland B.V.**

Postbus 40390  
3504 AD Utrecht  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Tel. +31 (0) 30-241 01 20  
Fax +31 (0) 30-241 44 82

**Productinformatieblad**  
Sika® Stabilizer-200 L  
Mei 2026, Version 01.01  
021404021000000183

SikaStabilizer-200L-nl-NL-(05-2026)-1-1.pdf