

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSRICHTLIJN

Sikafloor® PurCem® vloerafwerkingen

1. ALGEMEEN

VOORDELEN VAN REGELMATIGE REINIGING EN ONDERHOUD:

Sikafloor® PurCem® vloerafwerkingen worden vervaardigd uit 3-componenten, gekleurde, polyurethaan gemodificeerde, cementeuze mortels. Sikafloor® PurCem® vloerafwerkingen worden toegepast om de technische en functionele eigenschappen.

Ze zijn ontwikkeld ter verbetering van de chemische en thermische weerstand van vloeren, die worden blootgesteld aan extreme omstandigheden in de voedingsindustrie, de distributie- en transportsector en binnen de chemische en farmaceutische industrie, in omstandigheden, waarbij de vloer wordt onderworpen aan een hoge chemische blootstelling, hygiënische eisen, extreme gebruikstemperaturen of wegens de hoge sterkte en slijtvastheid.

Een optimaal en regelmatig onderhoud van de vloerafwerking ondersteunt het waardebehoud en waarborgt daarmee een lange beschermfunctie voor de ondergrond. Als eerste geeft dit een schone en daarmee aansprekende, gebruikersvriendelijke uitstraling.

Vooraf daar waar voedingsmiddelen worden bereid of verwerkt, is het juiste reinigings-/hygiëneregime cruciaal. Sikafloor® PurCem® vloerafwerkingen zijn geschikt voor toepassing in de voedingsindustrie en voor contact met voedingsmiddelen (Europese, Britse, Amerikaanse en Canadese certificaten zijn op aanvraag verkrijgbaar)

Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van de afwerking.

BESCHERMING TIJDENS BOUWACTIVITEITEN:

Omdat Sikafloor® PurCem® vloerafwerkingen vaak niet aan het einde van het bouwproces aangebracht worden, zullen in het begin vaak nog diverse bouwactiviteiten op de vloerafwerking plaatsvinden.

Daarbij moet gedacht worden aan:

- belasting met hef- en hijsvoorzieningen.
- plaatsing en verplaatsing van zware en vaak grote apparaten en machines.
- werkzaamheden, uitgevoerd door schilders, stukadoors enz.

Daarom is het van belang de vloer tijdens deze activiteiten te beschermen en de volgende maatregelen te nemen:

- Dek de vloer, afhankelijk van de activiteiten, tijdelijk af met een folie, karton of hardboard plaat om bijv. het morsen van verf, pleister, kit enz. op de vloerafwerking te voorkomen.
- De eerste dagen is de vloer nog gevoelig voor het insluiten van vuil aan het oppervlak en andere beschadigingen. Vermijd dan bijv. direct contact met voertuigen met zwarte rubber wielen.
- Geef de vloer de gelegenheid om op volle sterkte te komen alvorens deze zwaar te gaan belasten (raadpleeg de betreffende productinformatiebladen).

2. REINIGINGSADVIES

ERVARINGEN:

Sikafloor® PurCem® vloerafwerkingen worden toegepast in sterk variërende toepassingsgebieden, zoals bij voedselbereiding (bijv. grootkeukens en keukens in ziekenhuizen), voedselverwerking (bijv. zuivelbedrijven, vleesverwerking, groenteverwerking en conservering), drankenindustrie (bijv. brouwerijen, frisdranken) en in de chemische en farmaceutische industrie.

De reinigingsmethoden kunnen dan ook per toepassingsgebied sterk verschillen en is gerelateerd aan het type vervuiling, eisen met betrekking tot hygiëne en contact met voedsel (HACCP), de inzet van methodes en middelen tijdens of buiten de productiewerkzaamheden, enz.

Door verschillen in gebruik, textuur van het oppervlak, type vervuiling, alsmede door de grote keuze in reinigingsproducten, raden wij u aan een professioneel schoonmaakbedrijf of leverancier in te schakelen bij het opstellen van een object gespecificeerd schoonmaakadvies.

Het verdient de aanbeveling om de geschiktheid van de in te zetten machines, werkmethodes en chemicaliën vooraf op locatie te testen. Deskundigen van de leveranciers van schoonmaakmiddelen en schoonmaakapparatuur hebben specifieke kennis en bieden u hierbij graag ondersteuning.

Voor het schoonmaken van Sikafloor® PurCem® vloerafwerkingen is een diversiteit aan schoonmaakmiddelen geschikt. Vermijd echter het gebruik van sterk beitsende en oxiderende middelen en middelen die gechloreerde koolwaterstoffen bevatten, omdat deze het oppervlak van de vloer doen verkleuren.

REINIGINGSMIDDELEN EN

DOSERING:

Onderstaande reinigingsmiddelen en doseringen zijn in samenwerking met Sealed Air Diversey Care uitgewerkt en getest:

Dagelijkse - en/of hoog frequente reiniging	Periodieke - en/of basisreiniging
TASKI Jontec Best, dosering 0,5%	TASKI Jontec Forward, dosering 5%

NB: Voor de Sikafloor®-PurCem® in de voedingsmiddelenindustrie is het reinigingsadvies:

Dagelijkse - en/of hoog frequente reiniging	Periodieke - en/of basisreiniging
TASKI Jontec Forward, dosering 0,2 - 2%	TASKI Jontec Actival, dosering 5%

ALGEMENE RICHTLIJNEN:

Sterke vervuilingen en agressieve stoffen direct verwijderen.

Het door ons voorgestelde schoonmaakadvies kan slechts een overzicht van de verschillende reinigingsmethoden voor Sikafloor® vloerafwerkingen geven. Door verschillen in gebruik, textuur van het oppervlak en vervuiling, alsmede door de grote keuze in reinigingsproducten, is het aan te bevelen een professioneel schoonmaakbedrijf in te schakelen bij het opstellen van een object gespecificeerd schoonmaakadvies.

Het is in het algemeen aan te bevelen de toe te passen producten en schoonmaakmethodes vooraf te testen.

Schaden, die ontstaan door onjuist gebruik of agressieve reinigingsmiddelen, vallen buiten de verantwoording van Sika Nederland B.V.

Ontstaat er door extreme belasting schade aan de Sikafloor® vloerafwerking, dan moet deze zo snel mogelijk hersteld worden om de functionaliteit en duurzaamheid van de vloerafwerking te waarborgen.

Voor een goed en adequaat hersteladvies dient u contact op te nemen met een Sika adviseur.

WAARDEBASIS:

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van de omstandigheden.

WETTELIJKE KENNISGEVING:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten, die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden.

In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig, dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven.

De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.

Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika NEDERLAND B.V.
Flooring
Zonnebaan 56
3524 EG UTRECHT
Nederland

Telefoon: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
Mail : info@nl.sika.com
www.sika.nl

Reinigings- en onderhoudsrichtlijn
Sikafloor®PurCem® vloerafwerkingen
01/12/2015