

Sika MonoTop®-215 Hydrowall

PRESTATIEVERKLARING

Nr. BE0120/01

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	BE0120/01
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 998-1:2016 Fabrieksmatig vervaardigde pleister- en stucmortel (GP) voor algemeen gebruik, bedoeld voor toepassing op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 4
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 998-1:2016
	Aangemelde instantie(s):	Niet vereist onder AVCP-systeem 4

Prestatieverklaring

Sika MonoTop®-215 Hydrowall

BE0120/01

2024.06 , ver. 1

1707

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Bulkdichtheid density	1542 kg/m ³	Systeem 4	EN 998-1:2016
Hechtsterkte (FP)	≥ 2,0 N/mm ² (C)	Systeem 4	
Waterdampdoorlaatbaarheids coëfficiënt	100 μ	Systeem 4	
Chloride gehalte	≤ 0,05%	Systeem 4	
Capillaire waterabsorptie	W2	Systeem 4	
Druksterkte	CS IV	Systeem 4	
Thermische geleidbaarheid	1,28 W/mK	Systeem 4	
Reactie op brand	Klasse A1	Systeem 4	
Gevaarlijke bestanddelen	Voldoet aan 5.4 (EN 1504-3)	Systeem 4	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubink
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 14 januari 2026

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 14 januari 2026



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

Prestatieverklaring

Sika MonoTop®-215 Hydrowall
BE0120/01
2024.06 , ver. 1
1707



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP Nr. BE0120/01

EN 998-1:2016

Fabrieksmatig vervaardigde pleister- en stucmortel (GP) voor algemeen gebruik, bedoeld voor toepassing op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden

Bulkdichtheid	1542 kg/m ³
Hechtsterkte	> 2,0 MPa (C)
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt	100 μ
Capillaire waterabsorptie	W2
Druksterkte	CS IV
Thermische geleidbaarheid	1,28 W/mK
Reactie bij brand	Klasse A1

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sika MonoTop®-215 Hydrowall

BE0120/01

2024.06 , ver. 1

1707

Sika Nederland
Zonnebaan 56
3542 EG UTRECHT
Nederland
www.sika.nl

Prestatieverklaring
Sika MonoTop®-215 Hydrowall
BE0120/01
2024.06 , ver. 1
1707

