

Sikagard®-385 EpoCem

PRESTATIEVERKLARING

Nr. DE0244/05

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	DE0244/05
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Oppervlaktebeschermingsproducten – Coating Principes 2.2/8.2
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+, Systeem 3 voor brandreactie
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-2:2004
	Aangemelde instantie(s):	0921, 0767

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Bfl-s1	Systeem 3	EN 1504-2:2004
Lineaire krimp	NPD	Systeem 2+	
Coëfficiënt van thermische uitzetting	NPD	Systeem 2+	
Cross cut	NPD	Systeem 2+	
Waterdamp doorlaatbaarheid	klasse II	Systeem 2+	
Capillaire waterabsorptie en -doorlaatbaarheid	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	Systeem 2+	
Thermische verenigbaarheid	NPD	Systeem 2+	
Scheuroverbruggendheid	NPD	Systeem 2+	
Hechtsterkte bij pull-off test	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Systeem 2+	
Slipweerstand	NPD	Systeem 2+	
Artificiële verwerking	NPD	Systeem 2+	
Antistatische gedrag	NPD	Systeem 2+	
Hechtsterkte op nat beton	Geen visuele afwijkingen	Systeem 2+	
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 2+	

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubung
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025



Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met EER-relevantie



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. DE0244/05

EN 1504-2:2004

Notified Body 0921, 0767

Oppervlaktebeschermingsproducten – Coating
Principes 2.2/8.2

Lineaire krimp	NPD
Coëfficiënt van thermische uitzetting	NPD
Cross cut	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid	klasse II
Capillaire waterabsorptie en -doorlaatbaarheid	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Thermische verenigbaarheid	NPD
Scheuroverbruggendheid	NPD
Hechtsterkte bij pull-off test	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Slipweerstand	NPD
Artificiële verwerking	NPD
Antistatische gedrag	NPD
Hechtsterkte op nat beton	Geen visuele afwijkingen
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikagard®-385 EpoCem

DE0244/05

2024.01, ver. 1

1713

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG UTRECHT
Nederland
<http://nld.sika.com>

Prestatieverklaring
Sikagard®-385 EpoCem
DE0244/05
2024.01 , ver. 1
1713

5/5

BUILDING TRUST

