

SikaTop®-107 Seal ES

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 12511162

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	12511162
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-2:2004 Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies. Definities, eisen, kwaliteitscontrole en conformiteitsbeoordeling. Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton Principe 2.2 (C) en 8.2 (C)
3	FABRIKANT:	Sika SAU Crta. Fuencarral, 72 28108 Alcobendas Madrid - España
4	GEMACHTIGDE:	Sika SAU Crta. Fuencarral, 72 28108 Alcobendas Madrid - España
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	System 2+ System 3 voor reactie bij brand
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-2:2004
	Aangemelde instantie(s):	0099, 0370

Prestatieverklaring

SikaTop®-107 Seal ES

12511162

2023.3, ver. 2

1053

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)


Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Treksterkte:	$\geq 0,8$ MPa	Systeem 2+	EN 1504-2:2004
Capillaire absorptie:	$W < 0,1$ kg/m ² h ^{0,5}	Systeem 2+	
Waterdampdoorlatendheid	Klasse I	Systeem 2+	
Reactie bij brand:	Roof A2-s1, d0 Floor A2fl-s1	Systeem 3	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubong
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025



.....

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



.....

Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011



10

EN 1504-2:2004

DoP Nr. 12511162

Sika SAU, Alcobendas, Madrid

Aangemelde instantie 0099, 0370

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies. Definities, eisen, kwaliteitscontrole en conformiteitsbeoordeling. Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton

Treksterkte:	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Capillaire absorptie:	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
Waterdampdoorlatendheid	Klasse I
Reactie bij brand:	Roof A2-s1, d0 Floor A2fi-s1

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaTop®-107 Seal ES

12511162

2023.3, ver. 2

1053

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 AG UTRECHT
Nederland
<http://nld.sika.com>

Prestatieverklaring
SikaTop®-107 Seal ES
12511162
2023.3 , ver. 2
1053

4/4

BUILDING TRUST

