

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikadur®-82 WB

Lijm- en afdichtingsmiddel op basis van silaan-gemodificeerd polymeer

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikadur®-82 WB is een één-component, pasteus lijm- en afdichtingsmiddel op basis van silaan-gemodificeerd polymeer, dat door vochtigheid uithardt tot een flexibel product. Sikadur®-82 WB kan worden gebruikt voor het verlijmen van Sika® Compression Seals, Sika® Hydrotite Swelling Profiles of detaillering op verschillende oppervlakken.

TOEPASSING

- verlijming van Sika® Compression Seals
- verlijmen van Sika® Hydrotite Swelling Profiles
- detaillering/ hechting op verschillende oppervlakken

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- 1-component, pasteuze lijm- en afdichtingsmassa
- Op basis van silaan-gemodificeerd polymeer
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Goede hechting op verschillende ondergronden
- Kan worden aangebracht op licht vochtig beton

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	▪ 290 ml patroon ▪ 600 ml uni-packs	
Uiterlijk / kleur	Pasta in verschillende kleuren (zwart, grijs, wit)	
Houdbaarheid	Tenminste 9 maanden houdbaar in originele verpakking onder de juiste opslagcondities.	
Opslagcondities	Droog bewaren tussen 15-25°C, beschermd tegen hitte, vorst en direct zonlicht.	
Shore A hardheid	ca. 55	DIN ISO 7619-1

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	5 - 40°C
Ondergrondtemperatuur	5 - 40°C

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hechtsterkte bij beton (DIN EN 1542):
Droog: ca. 1,4 N/mm²
Licht vochtig: ca. 1,5 N/mm²

Uithardingstijd:

De volledige uithardingstijd hangt af van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Door de temperatuur en de vochtigheid te verhogen, kan de volledige uithardingstijd worden verkort.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

De oppervlakken moeten stevig, duurzaam, schoon, droog en vrij van afscheidende stoffen (vetten, oliën enz.) zijn.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sikadur®-82 WB
Juni 2025, Version 01.02
020703108000000135

Sikadur-82WB-nl-NL-(06-2025)-1-2.pdf