

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikafloor®-3000 FX Additive

Lichtgewicht, minerale vulstof voor hoog decoratieve vloeren met een minerale uitstraling

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikafloor®-3000 FX Additive is een poedervormig, alu-mo-silicaat additief voor Sikafloor®-3000 FX. Het wordt gebruikt voor het verkrijgen van een hoog decoratief, mineraal uiterlijk van elastische vloeren.

TOEPASSING

Sikafloor®-3000 FX Additive wordt toegepast voor:

- Minerale lichtgewicht vulstof als een additief voor Sikafloor®-3000 FX
- Vulstof om een minerale uitstraling te verkrijgen

Let op:

- Dit product mag alleen door ervaren professionals worden verwerkt.
- Dit product mag alleen binnen worden toegepast.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Los poeder
- Eenvoudig toe te voegen
- Creëert hoog decoratieve vloerooppervlakken met een mineraal uiterlijk

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, eurofins, nr. IACG-439-01-05-2022

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Poeder alu-mo-silicaat
Verpakking	Standaard zak Doos met 3 zakjes van 0,4 kg
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking droog worden bewaard bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Bescherm het product tegen direct zonlicht. Raadpleeg altijd de verpakking. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad voor informatie over veilige hantering en opslag.
Uiterlijk / kleur	Creme kleurig poeder
Soortelijk gewicht	0,65 kg/ltr

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding	0,4 kg of Sikafloor®-3000 FX Additive per 20 kg Sikafloor®-3000 FX Mengverhouding Sikafloor®-3000 FX Additive : Sikafloor®-3000 FX = 1 : 50
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

MENGEN

Randvoorwaarden

Component A en B van Sikafloor®-3000 FX moeten zijn gemengd.

1. Voeg Sikafloor®-3000 FX Additive toe aan de gemengde Sikafloor®-3000 FX.
2. Vervolgens mengen tot een homogeen mengsel is bereikt.

Voor details over hoe het product aan te brengen raadpleeg het Sikafloor®-3000 FX productinformatieblad.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82